

Turbo 440 D

**Gianni
Ferrari**





GTM - GSM
15,5-16 hp



GTR
16-21 hp



GTS
22-23 hp



GT
28 hp



TURBO Z
22-40 hp



TURBOGRASS
22-23 hp



PG - SR
22-28 hp



TURBO 1-1W-2-4
28-50 hp



TURBOLOADER
22-44 hp

Tekniska specifikationer

▶ Modell	Turbo Z 440 D	
▶ Motor	Diesel Kubota V1505 26 hk/ 1,498 cc. 4 / Vätska 43 Liter	
Bränsle	Diesel	
Typ	Kubota V1505	
Effekt/ Volym	26 hk/ 1,498 cc.	
Antal cyl. / Kylsystem	4 / Vätska	
Bränslekapacitet	43 Liter	
▶ Transmission	Danfoss variabla axialkolvpumpar Danfoss axialkolvmotorer med reduktionsväxlar 2WD 18 km/t Spakstyrd med nollsvängradie	
Pumpar	Danfoss variabla axialkolvpumpar	
Hjulmotorer	Danfoss axialkolvmotorer med reduktionsväxlar	
Drivsystem	2WD	
Max hastighet	18 km/t	
Styrsystem	Spakstyrd med nollsvängradie	
Bromsar	Hydrostatisk färd broms (neutralläge). P-broms- dubbla skivor på transmissionsaxeln	
▶ Säte	Grammer stol med svank och nackstöd. Justerbart nackstöd och armstöd. Justerbar i höjd i tre lägen samt inställbar efter förarens vikt (50 kg till 130 kg)	
Typ	Grammer stol med svank och nackstöd. Justerbart nackstöd och armstöd.	
Fjädring	Justerbar i höjd i tre lägen samt inställbar efter förarens vikt (50 kg till 130 kg)	
▶ Hjul/Däck	Främre gräsdäck 24 x 12.00 - 12 Traktormönstrade framdäck (tillval) 24 x 12.00 - 12 Bakaxel 13 x 6.50 - 6	
Främre gräsdäck	24 x 12.00 - 12	
Traktormönstrade framdäck (tillval)	24 x 12.00 - 12	
Bakaxel	13 x 6.50 - 6	
▶ Kraftuttag	Mekanisk, kraftöverföringsaxel /Elektrisk	
Typ / Inkoppling	Mekanisk, kraftöverföringsaxel /Elektrisk	
▶ Frontlyft	Hydraulisk med två lyftarmar	
Typ	Hydraulisk med två lyftarmar	
▶ Elsystem	12v / 70Ah – Huvudbrytare som standard EEC Europeisk Standard / ISO Timräknare – temperaturmätare Oljetryck – kylvätsketemperatur – laddning – förvärmning – parkeringsbroms Standard	
Batteri	12v / 70Ah – Huvudbrytare som standard	
Säkerhetsbrytare	EEC Europeisk Standard / ISO	
Standardutrustning	Timräknare – temperaturmätare	
Varningsystem	Oljetryck – kylvätsketemperatur – laddning – förvärmning – parkeringsbroms	
Trafikbelysning	Standard	
▶ Mått och vikter (endast maskin i basutförande)	Vikt 800 kg Längd / Bredd / Höjd 247 x 142 x 132 (200)* cm	
Vikt	800 kg	
Längd / Bredd / Höjd	247 x 142 x 132 (200)* cm	

*med skyddsbåge nerfälld (uppfälld)

ATTACHMENTS

▶ Klippdäck 160 Dual-Cut™ mulching / bakutkast	Klippbredd / Antal knivar 155 cm (61") / 3 knivar Klipphöjdsjustering Snabbinställning, 2 cm till 8 cm Uppfällning vertikalt Hydrauliskt Vikt 200 kg	
▶ Klippdäck 190 Inline Dual-Cut rotary deck	Klippbredd / Antal knivar 185 cm / 4 knivar Klipphöjdsjustering Snabbinställning, 2 cm till 8 cm Uppfällning vertikalt Hydrauliskt Vikt 220 kg	
▶ Klippdäck bakutkast	Klippbredd / Antal knivar 165 cm (65") / 4 knivar Klipphöjdsjustering Snabbinställning, 2 cm till 8 cm Uppfällning vertikalt Hydrauliskt Vikt 190 kg	
▶ Slaghack	Klippbredd / Antal slagor 150 cm (59") / 100 slagor (50 par) Klipphöjdsjustering 2 cm till 9 cm Vikt 240 kg	
▶ Vertikalskärare	Arbetsbredd / Antal blad 100 cm (40") / 28 blad Vikt 90 kg	
▶ Snöblad	Arbetsbredd / Vinkel 175 cm (69") / ± 30°, hydraulisk Vikt 140 kg	

