

HR380

FRONTMONTERAD ROTORKLIPPARE ELLER SLAGHACK



**MÅNGSIDIG OCH LÄTTMANÖVRERAD
ENKEL ATT UNDERHÅLLA OCH ANVÄNDA
PERFEKT FÖR GRÄS SOM KLIPPS MER
SÄLLAN**

- Miljövänlig körning tack vare en pålitlig och kraftfull EU Stage V motor från Kubota som klipper med minsta möjliga miljöpåverkan.
- Färre rörliga delar ger kostnadseffektivt underhåll och färre smörjningspunkter
- Enkelt att byta klippenhet, pålitlig hydraulik och lättanvänd diagnostik från förarplats gör användandet extremt effektivt

**1.52-1.83 M
KLIPPBREDD**

**37.5 HP DIESEL
STAGE V
KUBOTAMOTOR**

UPP TILL
**19800 M²/H
KLIPPKAPACITET**

**25-115 MM
KLIPPHÖJD**

**HYDROSTATISK,
AUTOMATISK
ON-DEMAND
CROSS-FLOW 4WD**

**2 ÅRS
GARANTI**



För mer info:
www.grasvardsmaskiner.se
info@grasvard.se
Tel: 040-92 52 86

GVM
GRÄSVÄRDSMASKINER

HR380 FRONTMONTERAD ROTORKLIPPARE ELLER SLAGHACK

Suverän förmiljö

Våra bästa ergonomiska funktioner med exempelvis fingertoppsmanövrering, stöddämpad stol med armstöd och ryggförlängning och ett stort antal förvaringsmöjligheter.

Inbyggd diagnostik och TST tiltssorteknik (tillval)

Inbyggda servicepåminnelser och felloggar plus elektronisk diagnostik för att hjälpa till med snabb felsökning. TST tillhandahåller elektronisk tiltövervakning för att begränsa drift när man hamnar i osäkra förhållanden.

Nytt rotorklippdäck

Slitstarkt klippdäck utformat för att bemästra de tuffaste förhållandena. Optimerad för högsta produktivitet under hela säsongen. VTiltbart främre däck förenklar underhåll.

Fällbara ROPS-bågar

Stage V-motor
Kraftfull och pålitlig Stage V Kubota®-motor för mindre miljöpåverkan.

Vägtransport

Valfri LED-vägbelysning och speglar för synlighet och säker transport. Elektrohydraulisk parkeringsbroms.

Hydrauliska lösningar

Färre smörjpunkter och förenklat underhåll. Tyst och smidig gång innebär minskad exponering av vibrationer och buller för föraren jämfört med traditionella mekaniska klippare.

Integrerad slaghack

Nära kopplad till maskinen för maximal manövrerbarhet och stabilitet vid transport.

RANSOMES®



Design fokuserad för vägtransport



Fingertoppsmanövrering och bekväm, lättöverskådlig förarplattform.



Integrerad slaghack

SPECIFIKATIONER	
MOTOR	Kubota 28,0 kW (37,5 hk) Diesel EU Stage V (EPA CARB Tier 4F) kompatibel
TANKVOLYM	47 liter
FÖRARPLATS	Skyddad förarposition med en mekaniskt stötdämpning.
KONTROLLER	Fingertoppsmanövrering inbyggt i ett justerbart armstöd för lyft/sänk. Robust, fullfärgad, antireflexbehandlad förarskärm som tillhandahåller diagnostikinformation och inställningsmöjligheter för maskinen.
GARANTI	2 år

KLIPPDÄCK	ROTOR	SLAGHACK
KLIPPBREDD OCH INFO	1,52m (60 ") och 1,83m (72") Bakutkast	1,60m (63 ") Hydrauliskt driven Müthing-slaghack
KLIPPKAPACITET (10% minskning för vändning och överlappning)	1,52 m bredd 16400 m ² /tim vid 12 km/h 1,83 m bredd 19800 m ² /tim vid 12 km/h	1,60 m bredd 17300 m ² /tim vid 12 km/tim
KLIPPHÖJD	25 mm - 115 mm	25 mm - 75 mm
KNIVAR	3 x 533 mm (21 ") eller 635 (25"), 6 mm (0,24 ") tjocka värmebehandlade standardknivar. Valfri mulch- och höglyftkniv	28 x Müthing karbidhårdade hammarslagor
KONSTRUKTION	Höghållfast stålkonstruktion med förstärkt utbytbar slitkant. Klippenhetens utsatta delar är bultade	Huv med höghållfasthet i stål. Projektilskydd i fjäderstål. Gjutna skalperingsmedar.
DRIVNING	3 x individuella, underhållsfria, hydrauliska självmörjande motorer som direkt driver varje kniv	Hydraulmotor med dubbla kilremmar

SYSTEM OCH DRIVNING/TRANSMISSION	
DRIVSYSTEM	Hydrostatisk automatisk fyrhjulsdraft. Vid behov även möjligt i backdriftsläge.
VIKTÖVERFÖRING / DRIVNING	Fingertoppsmanövrerad dragkraftsförstärkning. Aktiveras vid behov vid besvärliga förhållanden.
BROMSAR	Hydrauliska, automatiska
PARKERINGSBROMSAR	Våta skivparkeringsbromsar integrerade i framhjulsmotorerna
STYRNING	Hydraulisk servostyrning
KLIPPHASTIGHET	12 km/tim
TRANSPORTHASTIGHET	25 km/tim

VIKTER OCH MÅTT	ROTOR	SLAGHACK
VIKT (Exkl. bränsle)	1.238 kg med 1,52 m (60 ") bakutkast	1336 kg med 1,60 m (63") Müthing-slaghack
LÅNGD	3,23 m med 1,52 m (60 ") bakutkast	3,45 m med 1,60 m (63") Müthing-slaghack
TRANSPORTBREDD	1,64 m med 1,52 m (60 ") bakutkast	1,8 m med 1,60 m (63") Müthing-slaghack
HÖJD	2,15 m (85 ") ROPSbåge uppfälld, 1,48 m (58 ") ROPSbåge nedfälld	
HJULBAS	1,48m (58 ")	
TILLBEHÖR	Rotella. LED-vägbelysning och speglar; luftfjädrad komfortstol; Bakre förvaringsväskor; Förseglad förvaringslåda; TST tiltssorteknik; Hydraulisk snabbkopplingsfäste; Mulchingkit; Hytt	

GVM Gräsvårdsmaskiner är **exklusiv** generalagent/nationell återförsäljare för Jacobsen, Ransomes, Cushman, E-Z-GO, Turfco, Smithco, Bernhard, Iseki och Grillo



MALMÖ:
Agnelundsvägen 26
212 15 Malmö
Tel: 040-92 52 86

KUNGÄLV:
Arntorpsgatan 13
442 45 Kungälv
Tel: 0303-21 12 70

UPPSALA/STOCKHOLM:
Bolandsgatan 18B
753 23 Uppsala
Tel: 070-696 38 00

SUNDSVALL:
Bergsgatan 118
853 50 Sundsvall
Tel: 070-559 46 16

info@grasvard.se

GVM
GRÄSVÅRDSMASKINER