

# MP493, 653, 653XC

VINGROTORKLIPPARE



## ANPASSNINGSBAR OCH PRAKTISK

- Ransomes MP-serien har utvecklats från grunden som en ny generation, anpassningsbara och praktiska gräsklippare. De levererar produktivitet på alla fronter och är oöverträffligt smidiga, lättkörda på väg och terräng, konstruerad för minskad stilleståndstid och har den största klippbredden i sin klass.
- MP493 och MP653, är genomgående utformade med höghållfaststål, vilket skapar optimal effekt och branschens lägsta vikt. Olika valmöjligheter ger alternativ för alla budgetar och arbetsförhållanden.
- Den största i MP-serien Ransomes MP653 XC har en outstanding klippbredd i står en egen klass. 427 cm gör den perfekt för idrottsplaner, parker och grönområden, golfbanor och kommersiella områden. Genom att använda högpresterande och hållfasthet stål och en kompakt chassidesign sätter MP-serien en ny industristandard för den mest effektiva energianvändningen.

**3.28-4.27 M  
KLIPPBREDD**

**65.2 HP DIESEL  
STAGE V  
KUBOTAMOTOR  
(MP653)**

**UPP TILL 46100 M<sup>2</sup> /H  
KLIPPKAPACITET  
(MP653XC)**

**25-114/120 MM  
KLIPPHÖJD**

**HYDROSTATISK,  
AUTO 4WD,  
UNDERHÅLLSFRIA  
BROMSAR**

**2 ÅRS  
GARANTI**



För mer info:  
[www.grasvardsmaskiner.se](http://www.grasvardsmaskiner.se)  
[info@grasvard.se](mailto:info@grasvard.se)  
Tel: 040-92 52 86

**GVM**  
GRÄSVÅRDSMASKINER

# MP493, 653, 653XC VINGROTORKLIPPARE

**RANSOMES®**



**Komfortabelt armstöd**  
Fingertoppsmanövrering för lyft/sänkning av vingarna ger enkel användning.

**Vägtransport**  
LED-vägbelysningsatts smart placerat för fritt synfält. (Tillval)

**Klippdäck**  
Direkt drift via hydraulmotorer på var kniv levererar kraft utan underhållsbehov. En lätt slitstark klippdäcksdesign gjord av höghållfast stål. Klippenhetens utsatta delar är bultade för enkelt och kostnadseffektivt underhåll. Tiltbart främre däck förenklar underhåll.

**Q Amp®-styrning**  
Styrssystem med variabel hastighet och rattutslag ger föraren en säkrare färd vid transport samtidigt som effektiviteten i klippning ökas.

**Kylfläkt (MP653 & MP653 XC)**  
Hydrauliskt driven, temperaturreglerad reverserande fläkt. Växlar automatiskt, eller vid behov, för att rensa kylargaller.

**SureTrac™ 4WD**  
"Parallell-kross-seriestemet" för automatiskt över drivkraften vid behov. Ger överlägsen dragkraft på slänter och sluttningar. Har även 4WD i back vid behov.

**Generös markfrigång**  
För lättare och säkrare körning på unduleringar.

**Sidoenhetens transportlås**  
Säkras elektroniskt från förarplatsen vilket ger enkel och säker transport varje gång du är på väg. Sidoringarna är skyddade av stötdämpningssystem med 150 mm rörelse vid påkörning.

**Underhållsfria, våta parkeringsbromsar**  
Integrerad i framhjulsmotorerna, leverera alltid en säker bromsning även på de brantaste sluttningarna.

**Enkel åtkomst av klippdäck genom tipping.**

**Bekväm och lättöverskådlig förarplattform.**

**Extrautrusta med hytt.**

SPECIFIKATIONER	MP493	MP653	MP653XC
<b>MOTOR</b>	Kubota® V2403-M-DI-E3B 4-cyl, liquid-cooled diesel 36.5 kW (48.9 HP) @ 2700 rpm EU Stage IIIA - (EPA Tier 4 Interim)	Kubota® V2403-CR-T-E5 4-cyl, liquid cooled, turbo diesel 48.6 kW (65.2HP) @ 2700 rpm EU Stage V - (EPA Tier 4 Final)	
<b>TANKVOLYM</b>		771 liter	
<b>KYLNING</b>	Side-by-side kylare/hydrauloljekylare	Side-by-side kylare/hydrauloljekylare. Vändbar kylfläkt	
<b>ELEKTRONIK</b>	12 volt, 45/60 amp generator. Överbelastningsskydd med säkringar av biltyper		
<b>GARANTI</b>	2 år		
<b>KLIPPDÄCK</b>			
<b>KLIPPBREDD</b>	3,28m	3,28m eller 3,48m	4,27 m
<b>KLIPPKAPACITET</b> (10% minskning för vändning och överlappning)	35600 m <sup>2</sup> /tim vid 12 km/h	35600/37600 m <sup>2</sup> /tim vid 12 km/tim	46100 m <sup>2</sup> /tim vid 12 km/tim
<b>KLIPPHÖJD</b>	25 - 120 mm (6,5 mm/steg)		25-114 mm (13 mm/steg)
<b>KONSTRUKTION</b>	Bullnosprofil, hög hållfasthet, låg vikt Strenx® stålkonstruktion. Massiva stötfångarskenor. Klippenhetens utsatta delar är bultade.		
<b>DRIVNING</b>	Individuella hydraulmotorer med självsmörjande integrerade lager		
<b>SYSTEM OCH DRIVNING/TRANSMISSION</b>			
<b>HYDRAULDRIVSYSTEM</b>	Slutet hydrostatiskt system med SureTrac-system; kolvpump med variabel displacement; främre kolvhjulmotorer med högt vridmoment; automatisk 4wd framåt, på begäran bakåt.		
<b>VIKTÖVERFÖRING / DRIVNING</b>	Elektrohydrauliskt, vid behov, viktöverföringssystem.		
<b>BROMSAR</b>	Hydrauliska, automatiska		
<b>PARKERINGSBROMSAR</b>	Våta skivparkeringsbromsar integrerade i hjulmotorerna		
<b>STYRNING</b>	Q-Amp® variabel hastighet och rattutslag på bakhjul		
<b>KLIPPHASTIGHET</b>	12 km/tim	16,4 km/tim	
<b>TRANSPORTHASTIGHET</b>	25 km/tim	25 km/tim	
<b>VIKTER OCH MÅTT</b>			
<b>VIKT</b> (Exkl bränsle)	1.697 kg (1.912 kg med hytt)	1.769 kg (1.976 kg med hytt)	1.825 kg (2.032 kg med hytt)
<b>LÄNGD</b>	3,62 m med frontdäck nedfällt		
<b>TRANSPORTBREDD</b>	1,65 m vid 50 mm klipp höjd		
<b>HÖJD</b>	2.11m ROPSbåge uppfälld; 1.70m ROPSbåge & Klippdäck nedfälld; 2.2 m med hytt		2,34m med vingar uppe
<b>TILLBEHÖR</b>	Vägbelysningskit, rotella, TiltSensorTechnology (TST), luftfjädrad komfortstol, punkteringsfria däck, luftkonditionerad hytt		

GVM Gräsvårdsmaskiner är **exklusiv** generalagent/nationell återförsäljare för Jacobsen, Ransomes, Cushman, E-Z-GO, Turfco, Smithco, Bernhard, Iseki och Grillo



**MALMÖ:**  
Agnelundsvägen 26  
212 15 Malmö  
Tel: 040-92 52 86

**KUNGÄLV:**  
Arntorpsgatan 13  
442 45 Kungälv  
Tel: 0303-21 12 70

**UPPSALA/STOCKHOLM:**  
Bolandsgatan 18B  
753 23 Uppsala  
Tel: 070-696 38 00

**SUNDSVALL:**  
Bergsgatan 118  
853 50 Sundsvall  
Tel: 070-559 46 16

info@grasvard.se

**GVM**  
GRÄSVÅRDSMASKINER