

Rotorgräsklippare – Redskapsbärare

SHIBAURA CM214

Japansk kvalitet – tillförlitlighet – prestanda



CM214 – 21,5 hkr

 **SHIBAURA**

Med senaste motorteknologi för en renare miljö

Tekniska specifikationer

Motor

Typ
Antal cylindrar
Cylindervolym cm³
Max varvtal
Bränslevolym, liter

CM214

Diesel
3
1.005
2.700
28

Transmission

Typ
4-hjulsdrift
Hastigheter fram km/tim

1-stegs hydrostat Automatisk 4-hjulsdrift
eller låst 4-hjulsdrift
0-15

Hastighet back, km/tim

60-70 % av maxhastighet framåt

Däckdimensioner

Front STD
Front, extra utrustning
Bak

20 x 10.00-8
16 x 6.5-8

Hydraulsystem, styrning

Typ
Pumptyp
Kapacitet liter/minut
Max systemtryck Mpa
Styrning typ
Ställbar ratt

Öppet system
Kugghjul
9,1
9,8
Orbitservo
-

Mått och vikter

Längd, mm
Hjulbas, mm
Höjd, till ratt, mm
Höjd, rops-båge uppfälld mm
Bredd, frontfälg innåt, mm
Bredd, frontfälg utåt, mm
Markfrigång, mm
Vikt (basmaskin) inkl. båge, kg
Klippaggregat
vikt kg och bredd mm

2.130
1.050
1.180
1.875
1.000
-
125
530
120 kg, 1.250 mm

Extra utrustningar:

- Gräsuppsamlare, högtippande
- Extra hydrauluttag, enkel, eller dubbelverkande
- Färdbelysning inklusive blinkers
- Hytt

Extra redskap:

- Slaghack
- Sopvals
- Upptagande sopaggregat
- Snöblad, diagonal eller vickplogut-förande
- Sandspridare, bogserade eller burna
- Lövblås och lövtuggningsutrustning
- Flistugg
- Snöslunga m.m.

Importör: CamRo AB Isolatorvägen 10
721 37 Västerås www.camro.se
info@camro.se 021-352200



 **SHIBAURA**

Ishikawajima-Shibaura Machinery Co., Ltd.

Head Office: SEIWA SHINJUKU BLDG.
32-7 Sendagaya 5-Chrome
Shibuya-ku, Tokyo, Japan
Tel. 03-3358-4213, 03-3358-4215
Fax 03-3358-4221, 03-3358-4222