



HUSQVARNA Z560X

Husqvarna Zero Turn-gräsklippare i Z500-serien representerar den senaste designen som fokuserar på produktivitet, hållbarhet och klippkvalitet. Bekvämlighet, hög körhastighet och överlägset grepp ger exceptionellt effektiv klippning. Kraftig konstruktion säkerställer en lång och hållbar livslängd vid kommersiell gräsklippning.



Bakre motorskydd

Det bakre skyddet skyddar motorn från stötar och begränsar åtkomsten till varma ytor av säkerhetsskäl.



Justerbart säte

Justerbart säte som kan flyttas framåt och bakåt när du sitter på traktorn.

Integrerad parkeringsbroms

En automatisk parkeringsbroms är integrerad i styrspakarna. Parkeringsbromsen är aktiverad när du drar isär spakarna.



Premiumsäte

Premiumsäte för extremt bra komfort



EGENSKAPER

- Integrerad parkeringsbroms
- Justerbart säte även i sittande position
- Bakre motorskydd
- Premiumsäte för extremt bra komfort
- Kraftigt klippdäck för snabb klippning med bästa resultat.
- HydroGear ZT5400 Transmissions handles even the biggest jobs in landscaping
- Cast iron spindles for easy handling of unexpected impacts
- Dubbla bensintankar
- Automatisk parkeringsbroms
- Digital bränslemätare
- Enkelt att se inställd klipphöjd för bästa resultat.
- AGM Batteri
- Fällbar ROPS för skydd av föraren

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Batterikapacitet	12 Ah
Vikt på batteripack	3.1 kg
Batterityp	Bly/Syra
Batterispänning	12 V
Celler per batteri	6
Antal batterier/batteripack	1 st.
Vikt för ett batteri	6.83 lb
KAPACITET	
Knivhastighet	93.98 m/s
Effekt	19.4 kW
Effekt	17.3 kW
CERTIFIERINGAR	
Kopplingsklassificering	338.95 Nm
Effekt, W	19388 W
MÅTT	
Article gross weight	703068 g
Produktens nettovikt	615978 g
Höjd, maskinbas (ROPS nedåt)	117 cm
Höjd, maskinbas (ROPS uppåt)	185 cm
Maskinbas, höjd	117 cm
Maskinbas, längd	206 cm
Maskinbas, bredd (med utkastet nedfällt)	188 cm
Maskinbas, bredd (med utkastet uppfällt)	161.9 cm
Bredd, maskinbas	136 cm
Klipphöjdsmanövrerare	Skärplacerad
Klipphöjdsanpassning	Manuell
Klipphöjdsteg	16
Aggregattjocklek	4.76 mm
Höjjustering av handtag	Ja
Höjd på sätesrygg	Hög
Vikt	630 kg
Däckdimension, fram diameter hjul	6.5 "
Däckdimension, bak Diameter wheel	12 "
MOTOR	
Cylindervolym	810 cm ³
Cylindrar	2
Engine brand	Briggs and Stratton
Motorkylning	Luft
Motornamn	Vanguard V-Twin
Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motormodell	49R9
UTRUSTNING	
12V uttag	Nej
Luftfiltertyp	Kraftfullt filter av Cyklontyp
All-Wheel Drive (AWD)	Nej
Stödhjul	4
Kullager hjul	Nej
Kullagerade framhjul	Ja
BioClip® Kit	Ej tillgänglig som tillbehör
Bladbromskoppling (BBC)	Ja
Aktivering av knivarna	Elektrisk inkoppling
Knivtyp	High Performance
Knivar	3 st.
Uppsamlare	Tillgänglig som tillbehör
Mugghållare	Ja
Typ av klippaggregat	7 gauge-tillverkad
Klippmetoder	Uppsamling/Mulch/Sidoutkast
Aggregathöjningssystem	Manuell, fotassisterad
Anslutning för aggregatvätt	Nej
Deflektor	Inkluderat
Avtagbar transmission	Ja
Drivningsmetod	Spakmanövrerad

Tekniska specifikationer	
Drivsystem	Bakhjulsdrift
Drivhjul	Bak
Elektrisk start	Ja
Fläktkylda pumpar	Ja
Fällbart styre	Nej
Fällbart säte	Nej
Typ av ramkonstruktion	2"x3" Welded tubular steel 11ga
Främre skydd	Ingen
Handtagstyp	Avvibrerad
Strålkastare	Nej
Armstöd med gångjärn	Standard
Timräknare	Ja
Hydraulisk redskapslyft	Nej
Nosulle	Nej
Parkeringsbroms	Mekanisk
Pendlande bakaxel	Nej
Pneumatisk drift	Nej
Bakre växellåda	Nej
Sätjustering	Inställningsbart från förarplats
Sätfabrikat	Seats Inc
Sätessjäder	Ja
Sätessupphängning	Ja
Sitstyp	Fjädrande premiumstol
Justerbart handtag	Ja
Gaskontroll	Ja
Spår, bak	54.63 "
SMÖRMEDEL	
Typ av motorsmörjning	Fullt trycksmord med oljefilter
Bränsleförbrukning	7.56 l
Bränsletankens placering	Sida (dubbel)
Bränsletank, volym	45.4 l
Bränsletyp, min (Europa)	87 Octane
Bränsletyp, min	87 oktan
Oljekapacitet	2 l
Oljekylare	Ja
Oljefilter	Yes
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Material klippkåpa	Stål
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1 g
Paper + Cardboard total	1 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
Pulverlackerat klippaggregat	Ja
PS/EPS/HIPS total	0 g
Fälgar, material	Stål
Gummi hjul	Ingår
Sätmaterial	Vinyl
Typ av spindel/slagstycke	Gjutjärn
FÖRPACKNING	
Förpackning, bruttovikt	117 kg
Packaging height	1347 mm
Packaging length	2299 mm
Packaging volume	5252.77 dm ³
Paketerad vikt	685 kg
Packaging width	1740 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudnivå	103 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	105 dB(A)
Ljudemissionsmått	103 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)
VIBRATIONER	
Vibrationsnivå, säte	0.09 m/s ²
Vibrationsnivå, ratt	1.23 m/s ²