



HUSQVARNA P 520D

Dieseldriven frontrotorklippare med oslagbar manövrerbarhet och produktivitet såväl i komplicerade och trånga miljöer som på större ytor. Hög specificerad transmission ger kompromisslös dragkraft och sluttningsstabilitet. Maskinens kompakta format gör den lämplig för både stationär och mobil användning för kommuner, entreprenörer, bostadsföretag etc. Tillbehör som schaktskopa, sopvals, viktbart snöblad mm ger ökad produktivitet året runt. P 520D kan utrustas med 132 och 155 cm Combiaggregat. (Manuell eller Hydralisk höjdjustering.)



God åtkomlighet vid klippning

Det frontmonterade lågprofilsaggregatet ger oslagbar tillgänglighet under staket, buskar, parkbänkar etc.



God åtkomlighet vid trimning

Det frontmonterade klippaggregatet ger utomordentligt god överblick över arbetsytan och möjliggör därmed kantnära klippning.

Bakvagnsstyrning

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



Combiaggregat

Det högpresterande Combiaggregatet är pressat i ett stycke stålplåt. Det är en unik lösning som ger effektiv mulching och bakutkast med exceptionellt resultat samt problemfri körning.



EGENSKAPER

- Minimal oklippt cirkel tack vare bakvagnsstyrning
- Frontmonterat klippaggregat för noggrann klippning
- Oslagbar klippningsåtkomlighet
- Högpresterande Combiaggregatet pressat i ett stycke stålplåt
- Kompakt konstruktion för åtkomlighet i trånga utrymmen
- Yrkesklassad transmission
- Förträfflig på kuperade ytor
- Tillbehör för mångsidig användning året runt.
- AWD för bästa fäste på alla underlag
- Axel-PTO för maximal effektivitet
- Enklare byte av klippaggregat och tillbehör tack vare snabbkoppling
- Högpresterande Kubota dieselmotor
- Ergonomisk
- Hydraulisk servostyrning för ökad komfort
- Lättåtkomliga reglage för bekväm användning
- Fällbar motorkåpa för enklare service och underhåll
- Smörjbara slagstycken för enkelt underhåll
- Förskjutet klippaggregat för enkel närlippning
- Serviceläge för enklare underhåll av klippdäcket.
- Slitstark stegram i hållbart stål
- Slitstark bakvagn i gjutjärn
- Kraftig aggregatskonstruktion
- Alla hjul lika stora för bästa komfort
- AUX hydraulsats som tillbehör

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Batterikapacitet	62 Ah
Batterifabrikat	Exide
Batterityp	Bly/Syra
Batterispänning	12 V
Antal batterier/batteripack	1 st.
KAPACITET	
Koppling övre gräns	700 varv/min
Nettoeffekt vid förinställt varvtal.	3000 varv/min
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW	14.5 kW
Effekt	14.5 kW
Nedre gräns hastighet	1000 varv/min
Hastighet framåt, max	15 km/h
Hastighet bakåt, max	12 km/h
MÅTT	
Article gross weight	702000 g
Produktens nettovikt	627000 g
Maskinbas, höjd	133 cm
Höjd, maskinbas (ROPS nedåt)	129 cm
Höjd, maskinbas (ROPS uppåt)	203 cm
Maskinbas, längd	207.5 cm
Bredd, maskinbas	111 cm
Aggregattjocklek	4.5 mm
Max dragvikt	350 kg
Markfrigång	105 mm
Höjd på sätesrygg	Hög
Däckfabrikat	Kenda
Däckdimension, fram Diameter	18 "
Däckdimension, bak Diameter	18 "
Däckdimension, fram Width	8.5 "
Däckdimension, bak Width	8.5 "
Vikt	625 kg
Vikt (exklusive skärutrustning)	600 kg
Däckdimension, fram diameter hjul	8 "
Däckdimension, bak Diameter wheel	8 "
Hjulbas	106 cm
MOTOR	
Cylindervolym	898 cm ³
Cylindrar	3
Motorkylning	Vätska
Motornamn	D 902
Motortillverkare	Kubota
Motormodell	Diesel horisontal axle
Tillverkare av växellåda	Kanzaki
Modell växellåda	KTM 23
Typ av växellåda	Hydrostatisk AWD
UTRUSTNING	
12V uttag	Ja
Luftfiltertyp	Kraftfullt filter av Cyklontyp
All-Wheel Drive (AWD)	Ja
Aktivering av knivarna	Elektrisk inkoppling
Lasthållare	Nej
Mugghållare	Nej
Drivningsmetod	Pedalmanövrerad
Drivsystem	Fyrhjulsdrivning

Tekniska specifikationer	
Fällbart säte	Ja
Typ av ramkonstruktion	Fackverksram
Strålkastare	Ja
Timräknare	Digital
Hydraulisk redskapslyft	Ja
Lämpliga klippaggregat	Combi 132, Combi 155
Lysdiods panellampor	Oljetryck, PTO, Ladda, Parkeringsbroms, Start/ Glödning
Parkeringsbroms	Disc
Pendlande bakaxel	Ja
Styrervo	Ja
Sätessupphängning	Ja
Sitsstyp	Fjädrande, armstöd
Serviceläge	Ja
Hjulbas	106 cm
SMÖRJEDEL	
Kylvolyt	3,7 l
Bränsleförbrukning	250 g/kWh
Synlig bränslenivå	Ja
Bränsletankens placering	Sida (enkel)
Bränsletank, volym	25 l
Oljekylare	Ja
Oljefilter	Yes
Oljetyp	SAE 10W40
Bränsletyp	Diesel
Motorkylning	Vätska
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Sätmaterial	Vinyl
FÖRPACKNING	
Packaging height	1508 mm
Packaging length	2390 mm
Packaging width	1243 mm
Förpackning, bruttovikt	72.3 kg
Packaging volume	4479.93 dm ³
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA EPA	
Avgasemissioner (CO medel)	1.202 g/kWh
UTSLÄPPSDATA EU	
Avgasemissioner (CO medel)	1.202 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	1047 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	0.384 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	5.439 g/kWh
LJUD	
Ljudnivå	103 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	103 dB(A)
Ljudemissionsmätt	102 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)
VIBRATIONER	
Vibrationsnivå, säte	0.7 m/s ²
Vibrationsnivå, ratt	1.7 m/s ²