

HUSQVARNA P 525DX

Dieseldriven gräsklippare med hög kapacitet som erbjuder oslagbar manövrerbarhet och produktivitet i komplexa och smala miljöer samt i större områden. Den kommersiellt graderade växellådan ger kompromisslös dragkraft och lutningsstabilitet. Maskinens kompakta storlek och höga transporthastighet gör den lämplig både för stationär och mobil användning för kommuner, entreprenörer, bostadsföretag etc. Tack vare det frontmonterade klippaggregatet har föraren perfekt överblick över arbetsområdet. Detta innebär optimerad trimningsförmåga samt tillgänglighet under bänkar, buskar etc. Komponenter med lång livslängd för solid hållbarhet och mindre stilleståndstid. Tillbehör som verktygshink, kvast, vikplog och hytt ger ökad produktivitet året runt. Husqvarna P 525DX levereras utan klippdäck och kan utrustas med 132 och 155 cm Combi-klippdäck.



God åtkomlighet vid klippning

Det frontmonterade lågprofilsaggregatet ger oslagbar tillgänglighet under staket, buskar, parkbänkar etc.



God åtkomlighet vid trimning

Det frontmonterade klippaggregatet ger utomordentligt god överblick över arbetsytan och möjliggör därmed kantnära klippning.

Bakvagnsstyrning

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



Kompakt konstruktion

Det kompakta formatet tillsammans med den unika midjestyningen gör det lätt att manövrera maskinen i trånga utrymmen och på knepiga ytor.



EGENSKAPER

- Minimal oklippt cirkel tack vare bakvagnsstyrning
- Frontmonterat klippaggregat för noggrann klippning
- Oslagbar klippningsåtkomlighet
- Kompakt konstruktion för åtkomlighet i trånga utrymmen
- Yrkesklassad transmission
- Förträfflig på kuperade ytor
- Tillbehör för mångsidig användning året runt.
- Hytt som tillbehör
- AWD för bästa fäste på alla underlag
- Axel-PTO för maximal effektivitet
- Enklare byte av klippaggregat och tillbehör tack vare snabbkoppling
- Högresterande Kubota dieselmotor
- Ergonomisk
- Hydraulisk servostyrning för ökad komfort
- Lättåtkomliga reglage för bekväm användning
- Fällbar motorkåpa för enklare service och underhåll
- Smörjbara slagstycken för enkelt underhåll
- Förskjutet klippaggregat för enkel närklippning
- Serviceläge för enklare underhåll av klippdäcket.
- Slitstark stegram i hållbart stål
- Slitstark bakvagn i gjutjärn
- Kraftig aggregatskonstruktion
- Alla hjul lika stora för bästa komfort
- Designed to deliver a cutting result in top-class, offering two cutting methods in one deck; mulching or rear discharge (mulch plug removed).

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Batterikapacitet	62 Ah
Batterifabrikat	Exide
Batterityp	Bly/Syra
Batterispänning	12 V
Antal batterier/batteripack	1 st.
KAPACITET	
Nettoeffekt vid förinställt varvtal.	3000 varv/min
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW	17.8 kW
Effekt	17.8 kW
Hastighet framåt, max	19 km/h
Hastighet bakåt, max	15 km/h
MÅTT	
Article gross weight	757000 g
Produktens nettovikt	677000 g
Maskinbas, höjd	133 cm
Höjd, maskinbas (ROPS nedåt)	133 cm
Höjd, maskinbas (ROPS uppåt)	203.3 cm
Maskinbas, längd	207.8 cm
Bredd, maskinbas	115.3 cm
Max dragvikt	350 kg
Markfrigång	140 mm
Höjd på sätesrygg	Hög
Däckfabrikat	Kenda
Vikt	677 kg
Vikt (exklusive skärutrustning)	684 kg
Hjulbas	106 cm
MOTOR	
Cylindervolym	1123 cm ³
Cylindrar	3
Motorkylning	Vätska
Motornamn	D1105
Motortillverkare	Kubota
Motormodell	Diesel horisontal axle
Tillverkare av växellåda	Kanzaki
Modell växellåda	KTM 23
Typ av växellåda	Hydrostatisk AWD
UTRUSTNING	
12V uttag	Ja
Luftfiltertyp	Kraftfullt filter av Cyklontyp
All-Wheel Drive (AWD)	Ja
Aktivering av knivarna	Elektrisk inkoppling
Lasthållare	Nej
Mugghållare	Nej
Drivningsmetod	Pedalmanövrerad
Drivsystem	Fyrhjulsdrivning
Fällbart säte	Ja
Typ av ramkonstruktion	Ladder frame
Strålkastare	Ja
Timräknare	Digital
Hydraulisk redskapslyft	Ja
Lämpliga klippaggregat	Combi 132, Combi 155
Parkeringsbroms	Disc

Tekniska specifikationer	
Pendlande bakaxel	Ja
Styrervo	Ja
Sätessupphängning	Ja
Sitstyp	Fjädrande, armstöd
Serviceläge	Ja
Hjulbas	106 cm
SMÖRMEDEL	
Bränsleförbrukning	270 g/kWh
Bränsletankens placering	Sida (enkel)
Bränsletank, volym	23 l
Oljekylare	Ja
Oljefilter	Yes
Oljetyp	SAE10W40
Bränsletyp	Diesel
Motor kylning	Vätska
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Sätmaterial	Vinyl
FÖRPACKNING	
Packaging height	1472 mm
Packaging length	2242 mm
Packaging width	1248 mm
Packaging volume	4118.7 dm ³
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA EU	
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	1018 g/kWh

TILLBEHÖR



VIKPLOG
965 99 72-01



SKYDDSGLASÖGON, CLEAR
544 96 38-01



TRYCKFÖRBAND
505 66 52-06



SKYDDSGLASÖGON, YELLOW X
544 96 37-02



SKYDDSGLASÖGON, SUN
544 96 38-02



MIKROFON, EXTERN X-COM R
596 48 95-01



HYGIENSATS, X-COM R
596 48 94-01



HÖRSELKYDD GARDENER
505 69 90-12



SKYDDSGLASÖGON, GOGGLES
544 96 39-01



SKYDDSGLASÖGON, CLEAR X
544 96 37-01



FÖRSTA FÖRBAND
504 09 53-01



SKYDDSGLASÖGON, SUN X
544 96 37-03



HÖRSELSKYDD MED FM-RADIO
578 27 49-03



HÖRSELSKYDD MED FM-RADIO
578 27 49-04



HÖRSELSKYDD MED BYGEL
505 66 53-04



HÖRSELSKYDD X-COM R,
BLUETOOTH
595 08 40-01