

AVANT[®] 800



Största och starkaste Avanten med bäst lyftkapacitet och lyfthöjd

- ✓ Hanteringskapacitet upp till 1900 kg
- ✓ Stark bomkonstruktion med två tiltcylindrar
- ✓ Lyfthöjd 3500 mm till gångjärnstiftet
- ✓ Oljeflöde för redskap 80 l/min (860i), dubbelpump
- ✓ Avant 860i med turboladdad common rail-dieselmotor uppfyller de europeiska utsläppsnormerna för Stage V, utrustad med dieseloxidationskatalysator (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF) med automatisk regenerering
- ✓ Hytt med luftkonditionering tillgänglig
- ✓ Luftfjädrad sits för hytt tillgänglig
- ✓ Stora 17"-hjul som standard
- ✓ Avant snabbkopplingssystem som standard

Standardspecifikation

- ✓ Teleskopbom, parallellföring och flytläge
- ✓ **OPTIDRIVE[®]** drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
- ✓ Hydrostatisk fyrhjulsdraft
- ✓ Stark Poclain kolvmotor
- ✓ Två körhastighetsintervaller
- ✓ Multikopplingssystem för hydrauliska redskap
- ✓ Joystick 8-funktion
- ✓ Frihjulskoppling
- ✓ Hydraulisk parkeringsbroms
- ✓ Certifierad ROPS-säkerhetsram + FOPS-tak
- ✓ 2 LED-arbetslampor (1000 lumen) i fronten
- ✓ Hjulnav med 10 bultar, standarddäck 380/55-17"
- ✓ Uppvärmad sits med full fjädring, säkerhetsbälte och armstöd
- ✓ Integrerad bakvikt 275 kg
- ✓ Snabb körhastighet: 30km/tim
- ✓ Multifunktionsdisplay istället för separata mätare, med information om motorvarv, arbetstid, bränsleförbrukning (l/t), oljeflöde för externhydrauliken, temperaturer etc.
- ✓ Stor bränsletank 63 l



3395 mm



2540 kg



3500 mm



1900 kg



42 kW/57 hk
diesel



0 - 30 km/t

specifications

AVANT[®] 800

STAGE V Engine



höjd

Hjul	380/55 - 17 TR
ROPS	2200 mm
Hytt GT	2230 mm

Modell	AVANT 860i
Längd	3395 mm
Maskinbredd	1490 mm
Höjd	2200 mm
Vikt	2540 kg
Standard hjulutrustning	380/55-17" TR
Transmission, framdrivning	hydrostatisk Avant Optidrive [®]
Dragkraft	2100 kp
Körhastighet	0 - 30 km/t
Arbetshydraulik flöde / tryck	80 l/min 225 bar
Svängradie insida/utsida	1370 mm / 2990 mm
Max. lyfthöjd	3500 mm
Tippbelastning	1900 kg
Max. brytkraft / 50 cm	2200 kg
Motormärke och modell	Kohler KDI 1903TCR Stage V
Effekt (ECE R120)	42 kW (57 hk)
Maximalt vridmoment	220 Nm @ 1500 rpm
Bränsle	diesel
Art.nr.	A436009 / M860