



Batteridrivnen kompaktlastare

Avant e5

- ✓ Batteridrivnen, 100% elektrisk
- ✓ AGM-batteri (Absorbent Glass Mat), underhållsfritt. AGM-batteriet är ett blysyrebatteri där elektrolyten förvaras i glasmattor – mycket tunna glasfibrer har vävts till en matta som ökar ytan för att innehålla tillräckligt med elektrolyt till cellerna under hela deras livstid
- ✓ Batterikapacitet 285 Ah / 13,6 kWh

Avant e6

- ✓ Batteridrivnen, 100% elektrisk
- ✓ Första kompaktlastaren med litiumjon-batteri
- ✓ Batterikapacitet 288 Ah/13,8 kWh

Standardfunktioner i båda modellerna

- ✓ Inga avgasutsläpp och mycket låg ljudnivå
- ✓ Inbyggd batteriladdare
- ✓ **OPTIDRIVE**® drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
- ✓ Hydrostatisk fyrhjulsdrift, stark Poclain kolvmotor
- ✓ Oljeflöde till extern hydraulik max 30 l/min
- ✓ Multikopplingssystem för hydraulredskap
- ✓ Hydrauloljekylare, teleskopbom, frihjulskoppling, hydraulmanövrerad parkeringsbroms
- ✓ Standard fjädrande sits med armstöd och värme
- ✓ ROPS-båge + FOPS-takskydd
- ✓ 2 främre LED-arbetsljus (1000 lumen)

Snabbladdare för Avant e6

- ✓ Snabbladdare för batteri finns som tillval för Avant e6. Det finns två modeller: 400V/16A och 400V/32A. Snabbladdare för batteri förkortar laddningstiden för litiumjon-batteriet avsevärt, till exempel från 20% laddning till 80% tar ca 30 min med 32A laddare.



2570 mm



1400 kg –
1640 kg



2790 mm



900 kg



13,6 kWh
13,8 kWh



0 – 10 km/t

specifications



maskinbredd

Hjul	Hjultyp	Maskinbredd
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR/Gräs	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR/Gräs	1130 mm
26 x 12.00 - 12	TR/Gräs	1290 mm
320/60-12 HD	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Gräs	1420 mm

*) Lastarens totalhöjd 13 mm större

***) Kräver 40 mm spacers

Modell	AVANT e5	AVANT e6
Längd	2570 mm	2570 mm
Maskinbredd	1130 mm	1130 mm
Höjd	1985 mm	1985 mm
Vikt	1640 kg	1400 kg
Standard hjulrustning	23x10.50-12" TR	23x10.50-12" TR
Transmission, framdrivning	hydrostatisk Avant Optidrive®	hydrostatisk Avant Optidrive®
Körhastighet	0 - 10 km/t	0 - 10 km/t
Arbetshydraulik flöde	30 l/min	30 l/min
Hydraulisk oljekylare	Standard	Standard
Svängradie insida/utsida	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. lyfthöjd	2790 mm	2790 mm
Tippbelastning *)	900 kg	900 kg
Max. brytkraft / 50 cm	1100 kg	1100 kg
Batterityp	AGM (Absorbent Glass Mat)	lithium-jon
Batterikapacitet	13,6 kWh	13,8 kWh
Bränsle	Elektrisk	Elektrisk
Art.nr.	A433127 / ME5	A21715 / ME6

