

FC1555HT | Hetvattentvätt för hjullastare

En mobil högtryckstvätt med egen vattentank och bensinmotor. Med märkesspecifika fästen till hjullastare. Tvättaren är byggd i egen ram, tillsammans med vattentanken. Värmen regleras manuellt via den steglösa värmeregulatorn, och motorn samt vattenflödet är fjärrstyrt. Tvättaren kan användas till att skölja gator och gårdar med, samt för ogräsbekämpning med hett vatten.

MODELL	FC 1555HT
Tryck	150 bar
Liter/min	25 - 30 l/min
Motor	B&S Vanguard 18 hk, bensin, timmätare och el start
Mått B x L x H (cm)	127 x 140 x 145
Vattentank	800 L, inredd med skvalpväggar
Varvjustering	Automatisk, fjärrstyrd
Värmeeffekt	93 kW, Max. 140 °C, Diesel
Slangvinda	20 m, automatisk, rostfritt
Spolrör	Dubbelspolrör, rostfri med tvätt pistol. Spolrör fram med 4 - 7 dysor.
Vikt	350 kg
Annat	Påfyllning med flottörventil, sugfilter, by pass - ventil



Fråga även efter tilläggsutrustning, till exempel

- Munstycken för ogräsbekämpning
- Förlängningsslangar
- Turbomunstycken
- 30 - 55 meter automatiska slangvindor
- Avloppsöppnarslangar

Fråga även efter andra tillgängliga tilläggsutrustningar.