

Nyhet HTA 86

Stamkvistare HTA 86: Optimal räckvidd med teleskopfunktion

[Allmänt](#)
[Tekniska data](#)
[Utrustning](#)
[Tillbehör](#)
[Batteri](#)
[Manualer](#)

**Tekniska data**

Tekniska data	Value
Batteridriftstid med AR 1000 min ¹⁾	upp till 125
Batteridriftstid med AP 100 min ¹⁾	upp till 31
Batteridriftstid med AP 200 min ¹⁾	upp till 41
Batteridriftstid med AP 300 min ¹⁾	upp till 51
Batteridriftstid med AP 300 S min ²⁾	upp till 64
Batteridriftstid med AR 2000 min ¹⁾	upp till 175
Batteridriftstid med AR 2000 L min ²⁾	upp till 210
Batteridriftstid med AR 3000 min ¹⁾	upp till 230
Batteridriftstid med AR 3000 L min ²⁾	upp till 320
Batteriteknologi	Lithium-Ion AP-System
Märkspänning V	36
Standard kedja	1/4" PM3 1,1 mm: 36.700.000.064
Standard svärd	Rollomatic E: 30.050.083.405
Standard svärdslängd cm	30
Tankvolym kedjeolja dl	105
Vibrationer höger m/s ²	0,5
Vibrationer vänster m/s ²	0,7
Systemvikt (kg) kg	4,97
Totallängd cm ³⁾	270/390
Vibrationer vänster/höger m/s ² ⁴⁾	1/1
Borstlös motor	JA
Ljudvolym	93dB

¹⁾ Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
²⁾ Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde.
³⁾ minimum med verktyg/max. med verktyg
⁴⁾ K-Faktor enl. RL 2008/42/EG = 2 m/s²

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.