



HUSQVARNA 530iPT5

Teleskopisk batteristångsåg för professionell användning med längd på fyra meter och överträffad prestanda. Låg vikt och fantastisk ergonomi gör jobbet enkelt och batteridriften gör arbetet tystare vilket gör att man kan arbeta längre dagar även på offentliga platser.



Batteri genom kaross

Smart batteriposition, placerad horisontellt genom maskinens kropp. Minskar risken för att smuts, flis, damm och vatten samlas i batterifacket och orsakar problem i anslutningen. Det betyder också att batteriets vikt kan placeras i eller nära den önskade tyngdpunkten och i produktens rotationsaxel, vilket resulterar i ökad manövrerbarhet. Denna positionering av batteriet erbjuder även en hög grad av flexibilitet eftersom det gör det möjligt att använda batterier i olika storlekar.

savE™

Välj mellan normal- eller savE™-läge, beroende på förhållandena, för maximal effekt eller maximal körtid. Oavsett vilket får du alltid perfekt resultat.

Väderbeständig (IPX4)

Den här batteridrivna Husqvarna-maskinen uppfyller IPX4-klassificeringen för regnskydd. Det gör det till ett tillförlitligt verktyg med lång livslängd som du kan använda året runt oavsett väderförhållanden.

Intuitiv knappsats

Knappsatsen är mycket lättanvänd.



EGENSKAPER

- Väderbeständig (IPX4) – kan användas oavsett väderförhållanden
- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Smart batteriposition, placerad horisontellt genom maskinens kropp.
- Knappsatsen är mycket enkel att använda
- Egenutvecklad borstlös motor ger högt och jämt vridmoment.
- Ergonomiskt handtag med lättåtkomliga reglage.
- Selen avlastar armar och axlar och ger en mindre ansträngande arbetsposition
- Teleskopstång för snabb såghöjdsjustering.
- Fast, smooth cutting
- Bakre motorskydd
- Tyst drift - Låg ljudnivå
- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.
- 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Battery	Nej
Batterityp	Li-Ion
Batterispänning	36 V
KAPACITET	
Kedjehastighet vid max effekt	20 m/s
MÅTT	
Article gross weight	8000 g
Produktens nettovikt	6000 g
Svärdslängd	250 mm
Längd, utdragen/monterad, inklusive skärutrustning	400 cm
Storlek	10"
Rördiameter	24 mm
Rörlängd	2205 mm
Vikt (exkl. batteri och skärutrustning)	5 kg
Vikt (exklusive skärutrustning)	5 kg
MOTOR	
Motor typ	BLDC (borstlös)
UTRUSTNING	
Typ av kedja	H00
Connected digital function set (calc)	: Released 2019-01-01 No BT Product w HTV : Released 2019-08-28
Kedjedelning	1/4"
Drivhjul typ	Spur 8
SMÖRMEDEL	
Oljetank - volym	0,15 l
Bränsletyp	Battery
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	74 g
Plastic total	74 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	224 mm
Packaging length	2696 mm
Packaging volume	172.72 dm ³
Packaging width	286 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	98 dB(A)
Ljudemissionsmått	98 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	83 dB(A)
VIBRATIONER	
Daglig vibration (Aeqv)	1.4 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (A8)	0.4 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	0.5 tim
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, ihopfällt	1.4 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	1.2 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, utdraget	1.2 m/s ²