





## HUSQVARNA 120i Batteri

En tyst, lätt och extremt lättanvänd motorsåg. Perfekt för fällning av mindre träd såväl som trädbeskärning och kapning av grenar. Den intuitiva knappsatsen gör sågen snabb och enkel att använda. Borstlös motor med savE™ läge för längre drifttid och inga direkta emissioner. Låg ljudnivå tillåter användning utan att omgivningarna störs.



### Verktyslös kedjespännare

Snabb och enkel kedjespänning och montering av svärd och kedja utan verktyg.



### Borstlös motor

Högt vridmoment/viktförhållande för ökad effektivitet, ökad tillförlitlighet, minskat buller och längre livslängd.

### savE™

Välj mellan normal- eller savE™-läge, beroende på förhållandena, för maximal effekt eller maximal körtid. Oavsett vilket får du alltid perfekt resultat.

### In- och utfällbart tanklock

Det in- och utfällbara tanklocket är lätt att öppna.



## EGENSKAPER

- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet.
- Verktygslös kedjesträckare
- Det in- och utfällbara tanklocket är lätt att öppna.
- Sladdlös frihet för tillförlitlig och långvarig användning
- Möjligt att se igenom handskyddet
- Knappsatsen är mycket enkel att använda
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms
- Batteridrift innebär tystare arbete.
- Lätt och ergonomisk
- 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.

Tekniska specifikationer	
<b>BATTERI</b>	
Batterikapacitet	4.0 Ah(HD2) 36.5 V4.2 Ah (VTC4) 36V
Batterikapacitet	4.0 Ah
Batteriladdare modell namn	QC 80.80W /220V
Batterifabrikat	Global
Batteri modell	BLI20, 36V / 4.0Ah
Batterieffekt	146 Wh
Vikt på batteripack	1.2 kg
Batterityp	Li-Ion
Batterispänning	36 V
Typisk batteriladdning tid till 100%	132 min
<b>KAPACITET</b>	
Kedjehastighet vid max effekt	11.5 m/s
<b>MÅTT</b>	
Article gross weight	5500 g
Produktens nettovikt	4400 g
Bar length	12"
Vikt (exkl. batteri och skärutrustning)	2.95 kg
<b>MOTOR</b>	
Motortyp	BLDC (borstlös)
<b>UTRUSTNING</b>	
Typ av svärdsmontering	Liten
Typ av kedja	H38
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Spårvidd	1.1 mm
Grepp	Standard
Kedjedelning	3/8"
Drivhjul typ	Spur 6
<b>SMÖRMEDEL</b>	
Oljepump - kapacitet Max	6.5 ml/min
Oljepump - kapacitet Min	3.5 ml/min
Typ av oljepump	Automatisk, direktdriven
Oljetank - volym	0.20 l
Bränsletyp	Battery
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>FÖRPACKNING</b>	
Packaging height	333 mm
Packaging length	495 mm
Packaging volume	32.55 dm <sup>3</sup>
Packaging width	280 mm
Quantity in Master pack	1
<b>LJUD</b>	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	101 dB(A)
Ljudemissionsmått	98 dB(A)
Ljudtryck (15 m)	73 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)
<b>VIBRATIONER</b>	
Daglig vibration (Aeqv)	2.67 m/s <sup>2</sup>
Daglig exponering för vibrationer (A8)	2.8 m/s <sup>2</sup>
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	1 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	2.64 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	2.76 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsstyre	3.8 m/s <sup>2</sup>

