



HUSQVARNA 340i

Husqvarna 340i är en kraftfull och lätt batteridriven motorsåg som är lätt att använda. Den har utmärkt skärförmåga för alla tillämpningar, till exempel fällning, beskärning, vedhuggning och snickeri. Utmärkt manövrerbarhet tack vare den smala sågkroppen, vilket håller tyngdpunkten nära handtagen. Låga vibrations- och bullernivåer samt ett smart användargränssnitt med tydlig batteristatus på handtaget. Enkel att använda med både internt batteri och ryggburet batteri.

Ergonomisk design

Den smala sågkroppen, höga tyngdpunkten och flata undersidan gör sågen lätt att arbeta med.



Effektiv borstlös motor

Vår egenutvecklade avancerade borstlösa motor är 25 % effektivare än vanliga borstmotorer. Detta betyder att motorn ger högt och jämnt vridmoment.

savE™

Välj mellan normal- eller savE™-läge, beroende på situation, för maximal kraft eller drifttid. Resultatet blir alltid perfekt, oavsett vilket du väljer.

Key pad

Intuitive digital key pad. Very easy to operate.



EGENSKAPER

- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Egenutvecklad borstlös motor ger högt och jämt vridmoment.
- Ergonomisk design, enkel att arbeta med
- Key pad
- Snabb och smidig kapning
- Det in- och utfällbara tanklocket är lätt att öppna.
- 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.
- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.
- Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms
- Hög effekt motsvarande bensinprestanda

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Batterityp	Li-Ion
Batterispänning	36 V
KAPACITET	
Kedjehastighet vid max effekt	20 m/s
MÅTT	
Article gross weight	4059 g
Produktens nettovikt	3663 g
Bar length	14"
Vikt (exkl. batteri och skärutrustning)	2.8 kg
UTRUSTNING	
Typ av svärdsmontering	Liten
Typ av kedja	S93G
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Grepp	Standard
Kedjedelning	3/8" mini
Drivhjul, typ	Spur 6
SMÖRMEDEL	
Oljepump - kapacitet Max	11 ml/min
Typ av oljepump	Automatisk
Oljetank - volym	0.2 l
Bränsletyp	Battery
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	280 mm
Packaging length	490 mm
Packaging width	250 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	101 dB(A)
Ljudemissionsmått	99 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)
VIBRATIONER	
Daglig vibration (Aeqv)	3.2 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (AB)	2.2 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	3.7 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	3.2 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	3.2 m/s ²