




HUSQVARNA 115iHD45

Husqvarna 115iHD45 häcksax är en tyst, lätt och oerhört lättanvänd häcksax för krävande användare och trädgårdsarbetare. Är mycket ergonomisk, utmärkt balanserad och utan emissioner. Den intuitiva knappsatsen gör häcksaxen snabb och enkel att använda. Med effektiv borstlös motor med savE™ läge för längre drifttid och Li-ion batteri blir denna häcksax ett perfekt val för villaägaren.



Hållbar växel

Slitstarkt växelhus i aluminium för effektiv kylning och lång hållbarhet



Borstlös motor

Högt vridmoment/viktförhållande för ökad effektivitet, ökad tillförlitlighet, minskat buller och längre livslängd.

savE™

Välj mellan normal- eller savE™-läge, beroende på förhållandena, för maximal effekt eller maximal körtid. Oavsett vilket får du alltid perfekt resultat.

Tydlig knappsats

Tydlig knappsats gör produkten lättanvänd



EGENSKAPER

- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet.
- Växelhjul i aluminium för effektiv kylning och lång hållbarhet
- Tydlig knappsats gör produkten lättanvänd
- Sladdlös frihet för tillförlitlig och långvarig användning
- Välbalanserad för enkel användning
- Låg ljudnivå
- Lätt och ergonomisk
- 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.

Tekniska specifikationer

BATTERI	
Batterikapacitet	2,0 Ah
Batterityp	Li-Ion
Batterispänning	36 V
Antal batterier som inkluderas	--
Vikt med batteri	4,0 kg
KAPACITET	
Klippastighet	3000 snitt/min
Tandspalt	25 mm
MÅTT	
Article gross weight	5300 g
Produktens nettovikt	3700 g
Full längd, inklusive skärutrustning	101,5 cm
Knivlängd	45 cm
Rekommenderad maximal grendiameter	25 mm
weight	3,2 Kg
Vikt utan batteri	3,2 kg
MOTOR	
Utväxling	13
Motortyp	BLDC (borstlös)
UTRUSTNING	
Drivväxelvinkel	20 °
SMÖRMEDEL	
Bränsletyp	Battery
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	2 g
Paper + Cardboard total	2 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	193 mm
Packaging length	1055 mm
Packaging volume	36,5 dm ³
Packaging width	278 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	90 dB(A)
Ljudemissionsmått	89 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	78 dB(A)
VIBRATIONER	
Daglig vibration (Aeqv)	1,5 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (A8)	2,0 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	1 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	1,3 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, ihopfällt	1,294 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	1,926 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, utdraget	1,9 m/s ²