

BGA 100

Märkbart starkare. Hörbart tystare.

› Allmänt

› Tekniska data

› Utrustning

› Tillbehör

› Batteri



Tekniska data

Tekniska data	Value
Blåskraft med platt munstycke N	16
Luftgenomströmning med platt munstycke m ³ /h	760
Max. lufthastighet med platt munstycke m/s	81
Batteridrifttid med AP 100 min ¹⁾	upp till 32
Batteridrifttid med AP 200 min ¹⁾	upp till 66
Batteridrifttid med AP 300 min ¹⁾	upp till 83
Batteridrifttid med AP 300 S min	upp till 103
Batteridrifttid med AR 1000 min ¹⁾	upp till 225
Batteridrifttid med AR 2000 min ¹⁾	upp till 300
Batteridrifttid med AR 2000 L min ¹⁾	upp till 375
Batteridrifttid med AR 3000 min ¹⁾	upp till 395
Batteridrifttid med AR 3000 L min ¹⁾	upp till 555
Batteriteknik	Lithium-Ion AP-System
Ljudeffektnivå dB(A) ²⁾	90
Ljudtrycksnivå dB(A) ²⁾	80
Luftgenomströmning med runt munstycke m ³ /h	840
Max. luftgenomströmning m ³ /h ³⁾	1.040
Max. lufthastighet m/s	75
Märkspänning V	36
Rekommenderat batteri	AR 3.000
Standardmunstycke	runt munstycke
Vibrationsvärde höger m/s ² ⁴⁾	0,9
Vikt utan batteri kg	2,5

1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde

2) K-Faktor enl. RL 2008/42/EG = 2,5 dB(A)

3) Utan blåsrör/munstycke

4) K-Faktor enl. RL 2008/42/EG = 2 m/s²

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.