

FSA 130

› Allmänt

› Tekniska data

› Utrustning

› Skärverktyg

› Tillbehör

› Batteri

› Manualer



Tekniska data

| Tekniska data | Value |
|--|--------------------------------------|
| Batteridriftstid med AP 300 min ¹⁾ | upp till 70 |
| Batteridriftstid med AP 300 S min ¹⁾ | upp till 100 |
| Batteridriftstid med AR 2000 min ¹⁾ | upp till 300 |
| Batteridriftstid med AR 2000 L min ¹⁾ | upp till 160 |
| Batteridriftstid med AR 3000 min ¹⁾ | upp till 360 |
| Batteriteknik | Lithium-Ion AP-System |
| Ljudeffektnivå dB(A) ²⁾ | 94 |
| Ljudeffektnivå dB(A) ³⁾ | 94 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) ³⁾ | 83 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) ²⁾ | 82 |
| Märkspänning V | 36 |
| Rekommenderat batteri | AP 300 |
| Standard skydd | Grässkydd, art.nr. 41.800.071.028 |
| Standard skärverktyg | AutoCut 25-2, art.nr. 40.027.102.108 |
| Totallängd cm ⁴⁾ | 175 |
| Vibrationer vänster/höger m/s ² ⁵⁾ | 1,9/1,1 |
| Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s ² | 2,9/2 |
| Vikt utan batteri kg ⁶⁾ | 4,5 |

1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde

2) K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

4) utan verktyg

5) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²

6) utan batteri

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.