

BR 600

Mycket effekstark ryggburen blås med 4-MIX motor

➤ Allmänt

➤ **Tekniska data**

➤ Utrustning

➤ Tillbehör

➤ Manualer



Tekniska data

| Tekniska data | Value |
|---|-------|
| Arbetstid per tank min | 69 |
| Blåskraft N ¹⁾ | 32 |
| CO2 värde g/kWh | 775 |
| Cylindervolym cm ³ | 64,8 |
| Ljudeffektnivå dB(A) ²⁾ | 108 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) ²⁾ | 100 |
| Max. Luftgenomströmning m ³ /h ³⁾ | 1.720 |
| Max. lufthastighet m/s | 106 |
| Tankvolym l | 1,40 |
| Vibrationer höger m/s ² ⁴⁾ | 1,8 |
| Vikt kg ⁵⁾ | 10,2 |

1) Kombination av lufthastighet och luftflöde

2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

3) utan blåsrör och munstycke

4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²

5) tom tank, komplett

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.