

FS 490 C-EM

Kraftfull 2,4 kW gräsrojar med M-Tronic (M) och Easy2Start (E)

➤ Allmänt

➤ **Tekniska data**

➤ Utrustning

➤ Skärverktyg

➤ Tillbehör

➤ Manualer



Tekniska data

Tekniska data	Value
CO ² g/kWh	860
Cylindervolym cm ³	51,6
Effekt kW/hk	2,4/3,3
Klippdiameter mm	480
Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) ¹⁾	116
Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) ¹⁾	102
Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) ¹⁾	102
Standard skydd	Klingskydd, art.nr. 41.477.108.101
Standard skärverktyg	AutoCut 46-2, art.nr. 40.037.102.115
Tankvolym l	0,99
Totallängd cm ²⁾	180
Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s ² ³⁾	2,8/2,8
Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s ² ³⁾	3,7/3,7
Vikt kg ⁴⁾	9,3

1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

2) utan skärverktyg

3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²

4) tom tank, utan skärverktyg och skydd

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.