

## FS 560 C-EM

Topmodell: mycket stark med M-Tronic (M) och Easy2Start (E)

› Allmänt

› Tekniska data

› Utrustning

› Skärverktyg

› Tillbehör

› Manualer



### Tekniska data

Tekniska data	Value
CO <sup>2</sup> g/kWh	828
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	57,1
Effekt kW/hk	2,8/3,8
Klippdiameter mm	480
Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) <sup>1)</sup>	117
Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) <sup>1)</sup>	104
Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) <sup>1)</sup>	101
Standard skydd	Klingskydd, art.nr. 41.487.108.201
Standard skärverktyg	Sågklinga ø 225/20, art.nr. 41.107.134.204
Tankvolym l	0,99
Totallängd cm <sup>2)</sup>	176
Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	3,3/3,3
Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	3,7/3,7
Vikt kg <sup>4)</sup>	10,2

1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

2) utan skärverktyg

3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

4) tom tank, utan skärverktyg och skydd

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.