

## FS 240 C-E

Mångsidig 1,7 kW röjsåg med Easy2Start (E) och 3 skärverktyg

➤ Allmänt

➤ **Tekniska data**

➤ Utrustning

➤ Skärverktyg

➤ Tillbehör

➤ Manualer



### Tekniska data

Tekniska data	Value
CO <sup>2</sup> g/kWh	856
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	37,7
Effekt kW/hk	1,7/2,3
Klippdiameter mm	420
Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) <sup>1)</sup>	108
Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) <sup>1)</sup>	98
Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) <sup>1)</sup>	99
Standard skydd	Universalskydd/art.nr. 41.800.071.028, klingskydd/art.nr. 41.807.108.201
Standard skärverktyg	AutoCut 25-2/art.nr. 40.027.102.108, slyklinga 250/25/art.nr. 41.127.134.100, klinga 200/25/art.nr. 41.127.134.203
Tankvolym l	0,75
Totallängd cm <sup>2)</sup>	180
Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	4,6/4
Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	5,2/4,9
Vikt kg <sup>4)</sup>	7,1

1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

2) utan skärverktyg

3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

4) tom tank, utan skärverktyg och skydd

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.