



HUSQVARNA 543 XP®

Den lätta och effektiva Husqvarna 543 XP® har utvecklats för professionella skogsarbetare och kunniga markägare. Den låga vikten och höga kedjehastigheten ger effektivt kvistningsarbete. Vår unika motorteknik X-TORQ® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning och upp till 75 % lägre avgasemissioner.



Justerbar oljepump

Justerbar oljepump gör det lätt att ställa in kedjesmörjningen efter dina egna behov.



Air Injection™

Centrifugalluftrengöringssystem för minskat slitage och längre drifttid mellan filterrengöringar.

X-TORQ®

Ger lägre bränsleförbrukning och minskade utsläppsnivåer i enlighet med världens allra strängaste miljöbestämmelser.



Automatiskt stoppreglage

Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



EGENSKAPER

- X-TORQ®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning
- Mindre filterrengöring med Air Injection™
- Justerbar oljepump
- Återfjädrande stoppknapp
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Snabb och enkel kedjustering
- Bränslepump för enklare start
- Magnesiumvevhus utformat för professionell användning
- Maximal hållbarhet för tuffa tillämpningar
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Fällsikte för korrekt fällriktning

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	24.6 m/s
Kedjehastighet vid max effekt	24.6 m/s
Tomgång	2700 varv/min
Luftgap för tändmodul	0.4 mm
Varvtal vid max effekt	9600 varv/min
Effekt	2.2 kW
Vridmoment, max	2.4 Nm
Varvtal vid max vridmoment	7200 varv/min
CERTIFIERINGAR	
Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr	0404/12/2360
MÅTT	
Article gross weight	7600 g
Produktens nettovikt	6600 g
Bar length	13"
Svärdslängd	330 mm
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.5 kg
MOTOR	
Förgasare	Walbro HD
Cylinderdiameter	42 mm
Cylindervolym	43.1 cm ³
Cylindertakt	31.1 mm
Elektroavstånd	0.65 mm
Luftgap för tändmodul	0.4 mm
Maximalt rekommenderat motorvarv	14500 varv/min
Tändstift	NGK CMR7H
UTRUSTNING	
Typ av svärdsmontering	Liten
Typ av kedja	SP33G
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Spårvidd	1.3 mm
Grepp	Standard
Kedjedelning	.325"
SMÖRMEDEL	
Bränsleförbrukning	467 g/kWh
Bränsleförbrukning	1.03 kg/h
Bensintank volym	0.42 l
Smörjmedelstyp	Husqvarna eller motsv. vid 50:1
Oljepump - kapacitet Max	13 ml/min
Oljepump - kapacitet Min	3 ml/min
Typ av oljepump	Ställbart oljeflöde, ingen olja på tomgång
Oljetank - volym	0.27 l
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1160 g
PE total	3 g
PET total	0 g
Plastic foil	3 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	326 mm
Packaging length	569 mm
Packaging volume	48.61 dm ³
Packaging width	259 mm
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA EU	
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	780 g/kWh
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	113 dB(A)

Tekniska specifikationer

Ljudemissionsmått	112 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	101 dB(A)
VIBRATIONER	
Daglig vibration (Aeqv)	4.5 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (AB)	3.1 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	3.7 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	4.5 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	4.2 m/s ²