

Klipbo

KLIPPO Excellent SH



Samma maskin som Excellent GCV, kompletterad med den unika ramhjulsdriiften. En perfekt kombination av den unika kåpan med den tysta och rena Honda-motorn.

i Motortillverkare	Honda
⚙️ Drivsystem	Med drivning
i Klippmetoder	Mulching
📏 Klippbredd	48 cm

8 990,00 kr

Rekommenderat pris inkl. moms



Lägg till i önskelistan >

Hitta en återförsäljare nära dig >

Bruksanvisningar

Dela

-  Facebook
-  Twitter

-  Pinterest
-  Skriv ut sidan

FUNKTIONER

Vill du ta en närmare titt? Lär dig mer ingående om produkten genom att utforska dess design och funktioner.



Mycket lättstartade motorer

Motorer konstruerade för att bli så enkla och lättstartade som möjligt.

Enkel manövrering genom framhjulsdraft

När man trycker ner handtaget lyfts drivhjulen ovanför gräsmattan och maskinen blir därigenom lätt att arbeta med.

Mulcherklippning för effektiv gräsmatteskötsel

Effektiv klippmetod som finfördelar gräset i små beståndsdelar som återförs till gräsmattan.

Utmärkt resultat med cross-cut kniv

En mulcherkniv som med hjälp av fyra skär finfördelar gräset och ger ett utmärkt klippresultat.



Visa fler funktioner 

Specifikationer

Behöver du mer information för att kunna fatta rätt beslut? Läs mer i avsnittet med specifikationer nedan. Hitta din återförsäljare



Motor

Motortillverkare	Honda
Motornamn	GCVX-145
Cylindervolym	8.85 in³
Bränsletank, volym	0.9 l
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW	2.7 kW
Nettoeffekt vid förinställt varvtal,	2900 varv/min



Klippaggregat

Klippmetoder	Mulching
Klippbredd	48 cm
Klipphöjdsteg	6
Klipphöjdsanpassning	Central, fjäderassisterad
Klipphöjd, max	60 mm
Klipphöjd, min	30 mm

Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Motor kylning	Luft
avgasutsläpp (CO2 EU V)	862 g/kWh ^[1]



Drivsystem

Drivhjul	Fram
Drivsystem	Med drivning



Urustning

Gaskontroll	Nej
Kullager hjul	Ja
Handtagstyp	Straight handle
Höjdjustering av handtag	Ja
Mjuka handtag	Ja



Dimensioner

Hjulstorlek, fram	208 mm
Hjulstorlek, bak	208 mm
Vikt	31 kg



Material

Fälgar, material	Stål
Material klippkåpa	Aluminium



Ljuddata

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	77 dB(A)
Ljudemissionsmått	90 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	91 dB(A)

[1] Denna CO2-mätning är resultatet av testning under en fast testcykel under laboratorieförhållanden av en (moder) motor som är representativ för motortypen (motorfamiljen) och innebär eller uttrycker inte någon garanti för en viss motors prestanda.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR