




HUSQVARNA 122HD45

Husqvarna 122HD45 är en lätt häcksax med lågt ljud för hemmabruk med lättanvända funktioner som Smart Start®.



Lågt motorljud

Motorkonstruktion som ger låg ljudnivå, så att varken du eller dina grannar störs



Automatiskt stoppreglage

Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.

Smart Start®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt utan större ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret.



LowVib®

LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen och skonar användarens armar och händer.



EGENSKAPER

- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Återfjädrande stoppknapp
- Motorkonstruktion med låg ljudnivå
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen
- Bränslepump för enklare start

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Klipphastighet	4050 snitt/min
Tomgång	2800 varv/min
Knivjustering upp/ner	0°
Knivjustering upp/ner	0°
Maximalt rekommenderat motorvarv	9000 varv/min
Varvtal vid max effekt	7800 varv/min
Effekt	0.6 kW
Tandspält	28 mm
Vridmoment, max	0.8 Nm
Varvtal vid max vridmoment	6000 varv/min
CERTIFIERINGAR	
Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr	SEC/10/2280
MÅTT	
Article gross weight	7650 g
Produktens nettovikt	4700 g
Knivlängd	45 cm
Rekommenderad maximal grendiameter	20 mm
Vikt	4.7 kg
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.6 kg
MOTOR	
Förgasare	Ruixing
Cylinderdiameter	32 mm
Cylindervolym	21.7 cm ³
Cylindertakt	27 mm
Elektroavstånd	0.5 mm
Motorfamilj	LHVXS.0224EB
Motorfamilj	LHVXS.0224EB
Utväxling	4.4
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Maximalt rekommenderat motorvarv	9000 varv/min
Tändstift	Husqvarna HQT-4 672201
SMÖRMEDEL	
Bränsleförbrukning	575 g/kWh
Bensintank volym	0.3 l
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	3500 g
Paper + Cardboard total	3500 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	25 g
Plastic total	25 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	290 mm
Packaging length	1210 mm
Packaging volume	80.7 dm ³
Packaging width	230 mm
Pallager	4
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA CARB	
Motorfamilj	LHVXS.0224EB
Motorfamilj	LHVXS.0224EB
Avgasemissioner (CO medel)	254.87 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	1543 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	42.02 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	0.46 g/kWh
UTSLÄPPSDATA EPA	
Avgasemissioner (medel CO-nivå)	254.87 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL)	536 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	1543 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå)	42.02 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå)	0.46 g/kWh
UTSLÄPPSDATA EU	
Avgasemissioner (CO medel)	230.89 g/kWh

Tekniska specifikationer

Avgasemissioner (CO medel)	1528 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	42.55 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	0.37 g/kWh
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	101 dB(A)
Ljudemissionsmått	100 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	93 dB(A)
VIBRATIONER	
Daglig vibration (Aeqv)	4.9 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (A8)	3.24 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	3.5 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	2.9 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	4.9 m/s ²