




HUSQVARNA 525BX

Kraftfull och välbalanserad handhållen blåsare för professionellt bruk. Den patenterade X-TORQ®-motortekniken kombinerat med en specialfläkt och elegant kåpkonstruktion ger hög blåskapacitet som dessutom är enkel att hantera. Antivibrationssystemet LowVib® gör arbetet mindre påfrestande – även vid långa arbetspass. De intuitiva reglagen, bland dem en farthållare, gör maskinen praktisk och effektiv att använda.



Automatiskt stoppreglage

Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



Justerbar rörlängd

Blåsrörets längd är justerbart, för bästa resultat.

X-TORQ®

X-TORQ® motorn ger minskad bränsleförbrukning och mindre skadliga utsläpp.



Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



EGENSKAPER

- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Justerbar rörlängd
- Återfjädrande stoppknapp
- Bränslepump för enklare start
- Farthållare för luftflöde
- Lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Blowing Force	15 N
Tomgång	3000 varv/min
Varvtal vid max effekt	7300 varv/min
Effekt	0.9 kW
Vridmoment, max	1.15 Nm
Varvtal vid max vridmoment	6000 varv/min
HUS Usage	Professional use
MÅTT	
Article gross weight	7660 g
Produktens nettovikt	6500 g
Produktstorlek, Höjd	35 cm
Produktstorlek, Längd	28 cm
Produktstorlek, Bredd	23 cm
Rördiameter	68 mm
Rörlängd	550 mm
Vikt	4.3 kg
MOTOR	
Cylinderdiameter	34 mm
Cylindervolym	25.4 cm ³
Cylindertakt	28 mm
Elektroavstånd	0.65 mm
Motorfamilj	FHQZS.0254GQ
Motorfamilj	FHQZS.0254GQ
Bensintank volym	0.45 l
Bränsleförbrukning	518 g/kWh
Tomgång	3000 varv/min
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Varvtal vid max effekt	7300 varv/min
Effekt	0.9 kW
Tändstift	NGK BPMR8Y
UTRUSTNING	
OEM Typ av munstycke	Rund+ Platt
SMÖRMEDEL	
Bränsleförbrukning	518 g/kWh
Bensintank volym	0.45 l
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Generic Power Source	Petrol
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	131 g
Paper + Cardboard total	131 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	400 mm
Packaging length	460 mm
Packaging volume	71.76 dm ³
Packaging width	390 mm
Pallager	5
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA	
Avgasemissioner (CO medel)	379.85 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	988 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	1110 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	25.99 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	0.29 g/kWh
UTSLÄPPSDATA CARB	
Motorfamilj	FHQZS.0254GQ
UTSLÄPPSDATA EU	
Avgasemissioner (CO medel)	379.85 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	988 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	25.99 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	0.29 g/kWh

Tekniska specifikationer

LJUD

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	91 dB(A)
---	----------

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv)	1.2 m/s ²
-------------------------	----------------------

Daglig exponering för vibrationer (A8)	0.5 m/s ²
--	----------------------

Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	1.5 tim
-----------------------------------	---------

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) i handtag	1.2 m/s ²
---	----------------------