



HUSQVARNA 445 II e-series

Stark allroundsåg för dig som värderar professionell kvalitet. X-TORQ® motorn ger mindre bränsleförbrukning och reducerade avgasemissioner. Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfri start. Enklare användning med verktygslös kedjestreckare och genomskinligt bränslefönster. Utrustad med Smart Start® och bränslepump, vilket gör sågen lättstartad.



Utfällbart tanklock

Det utfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.



X-TORQ®

Ger lägre bränsleförbrukning och minskade utsläppsnivåer i enlighet med världens allra strängaste miljöbestämmelser.

Air Injection™

Centrifugalluftrengöringssystem för minskat slitage och längre drifttid mellan filterrengöringar.



Lätt att starta

Kombinerad start/stopp-kontakt och bränslepump gör sågen mycket enkel att starta.



EGENSKAPER

- Mindre filterrengöring med Air Injection™
- X-TORQ®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning
- Enkel tankning med utfällbart tanklock
- Lätt att starta
- Luftfilter med snabbfäste
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Fällriktmedel för korrekt fällriktning
- Intuitivt, kombinerat choke-/stoppreglage
- Enkel att underhålla tack vare cylinderkåpa med snäplås
- Maximal hållbarhet för tuffa tillämpningar
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Bränslepump för enklare start
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms
- Verktygslös kedjespännare
- Bränslenivåfönster
- Lätt att starta

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	23 m/s
Kopplingsaktiveringshastighet	4300 varv/min
Tomgång	2700 varv/min
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Varvtal vid max effekt	9000 varv/min
Effekt	2.1 kW
Vridmoment, max	2.4 Nm
Varvtal vid max vridmoment	6300 varv/min
CERTIFIERINGAR	
Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr	0404/09/2161
MÅTT	
Article gross weight	6958 g
Produktens nettovikt	5925 g
Bar length	13"
Svärdslängd	33 cm
Vikt (exklusive skärutrustning)	5.1 kg
MOTOR	
Förgasare	Zama C1M-EL37B
Cylinderdiameter	42 mm
Cylindervolym	45.7 cm ³
Cylindertakt	33 mm
Elektroavstånd	0.5 mm
Motorfamilj	GHVXS 0464AA
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Maximalt rekommenderat motorvarv	13000 varv/min
Tändstift	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
UTRUSTNING	
Typ av svärdsmontering	Liten
Typ av kedja	SP33G
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Spårvidd	1.3 mm
Grepp	Standard
Kedjedelning	.325"
Drivhjul, typ	Spur 7
SMÖRMEDEL	
Bränsleförbrukning	481 g/kWh
Bränsleförbrukning	0.98 kg/h
Bensintank volym	0.45 l
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Oljepump - kapacitet Max	13 ml/min
Oljepump - kapacitet Min	13 ml/min
Typ av oljepump	Fast oljeflöde
Oljetank - volym	0.26 l
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	250 mm
Packaging length	470 mm
Packaging volume	39.95 dm ³
Packaging width	340 mm
Quantity in Master pack	1

Tekniska specifikationer**UTSLÄPPSDATA EPA**

Motorfamilj	GHVXS.0464AA
Avgasemissioner (medel CO-nivå)	346.26 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL)	805 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	904.31 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå)	43.94 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå)	1.22 g/kWh

UTSLÄPPSDATA EU

Avgasemissioner (CO medel)	191.31 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	920 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	920 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	39.75 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	1.37 g/kWh

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	114 dB(A)
Ljudemissionsmått	112 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	103 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv)	4.9 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (A8)	3.3 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	3.7 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	3.1 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	4.9 m/s ²
Vibrationer vänster handtag	1.9 m/s ²
Vibrationer höger handtag	2.6 m/s ²