




HUSQVARNA 525LK

Husqvarna 525LK är en lättviktstrimmer för yrkesbruk. Maskinen är utrustad med Husqvarnas X-TORQ®-motor. 525LK är en kombinationsmaskin som är utvecklad för många olika typer av uppgifter. Flera tillbehör finns tillgängliga.



Delbart riggrör

Tvådelat riggrör för enkel transport och förvaring.



X-TORQ®

X-TORQ® motorn ger minskad bränsleförbrukning och mindre skadliga utsläpp.

Enkla, tydliga reglage

Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



Smart Start®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt utan större ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret.



EGENSKAPER

- Enkla, tydliga reglage
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Delbart riggrör för enkel transport och förvaring
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Återfjädrande stoppknapp
- Bränslepump för enklare start
- Enkelt att mata fram trimmertråd
- Bekvämt justerbart handtag
- Effektivt luftfilter
- Tillbehör med snabbfäste

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 varv/min
Koppling övre gräns	4200 varv/min
Tomgång	3000 varv/min
Tomgång övre gräns	3400 varv/min
Varvtal vid max effekt	8500 varv/min
Maximalt varvtal på utgående axel	6500 varv/min
Vridmoment, max	1.2 Nm
Varvtal vid max vridmoment	6000 varv/min
HUS Usage	Versatile use
MÅTT	
Article gross weight	6387 g
Produktens nettovikt	6387 g
Klippbredd	46.6 cm
Rörlängd	1483 mm
Rördiameter	24 mm
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.5 kg
MOTOR	
Cylinderdiameter	34 mm
Cylindervolym	25.4 cm ³
Cylindertakt	28 mm
Elektroavstånd	0.65 mm
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Tändstift	NGK BPMR8Y
UTRUSTNING	
Drivväxelvinkel	30 °
Utväxling	1.46
Gräsklinga	--
Sele	--
Röjklinga	--
Trimmerhuvud	T35 M10
Technical Platform	HPT-GZ26S
SMÖRJEDEL	
Bränsleförbrukning	600 g/kWh
Bensintank volym	0.51 l
Smörjmedel (vinkelväxel)	Mineralfett
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	3600 g
Paper + Cardboard total	3600 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	50 g
Plastic total	50 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	280 mm
Packaging length	1090 mm
Packaging volume	88.508 dm ³
Packaging width	290 mm
Pallager	4
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA EU	
Avgasemissioner (CO medel)	87.57 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	1163 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	18.92 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	0.56 g/kWh
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	106 dB(A)
Ljudemissionsmått	104 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	94 dB(A)
VIBRATIONER	

Tekniska specifikationer

Daglig vibration (Aeqv)	3.3 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (AB)	2.3 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	4 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	3 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) vänster handtag	3 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	3.3 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) höger handtag	3.3 m/s ²