



## HUSQVARNA 525RX

Kraftfull, men ändå lätt och bekväm röjsåg. Tuff mot gräs och undervegetation. Enkel att använda.



### Ergonomisk design

Vinklat och komfortabelt handtag för bättre grepp och arbetsposition.



### X-TORQ®

X-TORQ® motorn ger minskad bränsleförbrukning och mindre skadliga utsläpp.

### Enkla, tydliga reglage

Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



### Balance 35

Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.



## EGENSKAPER

- Enkla, tydliga reglage
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Vinklat handtag för bästa komfort
- Balance 35 ergonomisk sele
- Bränslepump för enklare start
- Enkelt att mata fram trimmertråd
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.
- Mångsidig användning med kombiskydd
- Högt placerat styre, ger mer benutrymme.
- Enkel att serva och underhålla
- Vinkelväxel anpassad för gräs för bästa resultat
- Justerbart handtag för bästa komfort

Tekniska specifikationer	
<b>KAPACITET</b>	
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 varv/min
Koppling övre gräns	5500 varv/min
Tomgång	3000 varv/min
Tomgång övre gräns	4000 varv/min
Varvtal vid max effekt	8500 varv/min
Maximalt varvtal på utgående axel	6500 varv/min
Nedre gräns hastighet	10200 varv/min
Vridmoment, max	1.2 Nm
Varvtal vid max vridmoment	6000 varv/min
<b>MÅTT</b>	
Klippbredd	45 cm
Rördiameter	24 mm
Rörlängd	1483 mm
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.9 kg
<b>MOTOR</b>	
Cylinderdiameter	34 mm
Cylindervolym	25.4 cm <sup>3</sup>
Cylindertakt	28 mm
Elektroavstånd	0.65 mm
Utväxling	13
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Tändstift	NGK BPMR8Y
<b>UTRUSTNING</b>	
Drivväxelvinkel	30°
Gräsklinga	Gräs 255-4
Sele	Balance 35
Trimmerhuvud	T35 M10
<b>SMÖRMEDEL</b>	
Bränsleförbrukning	600 g/kWh
Bensintank volym	0.51 l
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Bränsletyp	Bensin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1160 g
Paper + Cardboard total	1160 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	3 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>FÖRPACKNING</b>	
Packaging height	280 mm
Packaging length	1850 mm
Packaging volume	150.22 dm <sup>3</sup>
Packaging width	290 mm
Quantity in Master pack	1
<b>UTSLÄPPSDATA EU</b>	
Avgasemissioner (CO medel)	87.57 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	1163 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	18.82 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	0.56 g/kWh
<b>LJUD</b>	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	106 dB(A)
Ljudemissionsmått	104 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	93 dB(A)
<b>VIBRATIONER</b>	
Daglig vibration (Aeqv)	2.2 m/s <sup>2</sup>
Daglig exponering för vibrationer (A8)	1.5 m/s <sup>2</sup>

#### Tekniska specifikationer

Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	4 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	2.1 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	2.3 m/s <sup>2</sup>