



HUSQVARNA 550 XP® Mark II

Denna såg är kraftfull, uthållig och enkel att manövrera vilket gör den perfekt för fällning, kvistning och kapning av små och medelstora träd. Den slimmade sågkroppen innehåller en mängd innovativa egenskaper som säkerställer effektiv, pålitlig och bekväm hantering.



Oförlorbara svärdsmuttrar

Låsfunktionen förhindrar att svärdsmuttrarna försvinner.



Slitstarkt fällriktmärke

Perfekt siktlinje är viktigt vid trädfällning – så vi skapade en som håller längre än själva motorsågen.

Optimerat kylsystem

Vårt nya kylsystem har optimerats i varje detalj för att ge dig en tillförlitlig motorsåg i alla situationer.



LowVib®

Effektiva vibrationsdämpare absorberar vibrationer och skyddar användarens armar och händer.



EGENSKAPER

- Suverän kylningskapacitet för längre motorlivslängd.
- Perfekt siktlinje är viktigt vid trädfällning
- Låsfunktionen förhindrar att svärdsmuttrarna försvinner.
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Lätt och smidig att hantera i alla situationer.
- Mindre filterrengöring med Air Injection™
- Det in- och utfällbara tanklocket är lätt att öppna.
- Luftfilter med snabbfäste
- Magnesiumvevhus utformat för professionell användning
- Skruvar som hålls på plats
- Enkel att underhålla tack vare cylinderkåpa med snäplås
- Automatisk motorinställning med AutoTune™
- X-TORQ®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning
- Bränslenivåfönster
- Maximal hållbarhet för tuffa tillämpningar
- Snabb och enkel kedjustering
- Justerbar oljepump

| Tekniska specifikationer | |
|---|--|
| KAPACITET | |
| Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt | 26.1 m/s |
| Kopplingsaktiveringshastighet | 3900 varv/min |
| Koppling övre gräns | 6000 varv/min |
| Tomgång | 2800 varv/min |
| Tomgång övre gräns | 3900 varv/min |
| Luftgap för tändmodul | 0.3 mm |
| Varvtal vid max effekt | 10200 varv/min |
| Effekt | 3.0 kW |
| Nedre gräns hastighet | 13000 varv/min |
| Vridmoment, max | 3.15 Nm |
| Varvtal vid max vridmoment | 7800 varv/min |
| CERTIFIERINGAR | |
| Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr | 0404/18/2514 |
| MÅTT | |
| Article gross weight | 7400 g |
| Produktens nettovikt | 6826 g |
| Bar length | 13" |
| Svärds längd | 330 mm |
| Vikt (exklusive skärutrustning) | 5.3 kg |
| MOTOR | |
| Cylinderdiameter | 43 mm |
| Cylindervolym | 50.1 cm ³ |
| Cylindertakt | 34.5 mm |
| Elektrodavstånd | 0.5 mm |
| Motorfamilj | MHVXS.0505AJ |
| Luftgap för tändmodul | 0.3 mm |
| Tändstift | NGK CMR6H |
| UTRUSTNING | |
| Typ av svärdsmontering | Liten |
| Typ av kedja | SP33G |
| Generic Chainsaw SubGroups | Full time professional use chainsaws |
| Grepp | Standard |
| Kedjedelning | .325" |
| Drivhjul, typ | Rim 7 |
| SMÖRMEDEL | |
| Bränsleförbrukning | 432 g/kWh |
| Bränsleförbrukning | 1.3 kg/h |
| Bensintank volym | 0.53 l |
| Smörjmedelstyp | Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1 |
| Typ av oljepump | Ställbart oljeflöde, ingen olja på tomgång |
| Oljetank - volym | 0.32 l |
| Bränsletyp | Bensin |
| MATERIAL | |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 574 g |
| PE total | 23 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 23 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 23 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| FÖRPACKNING | |
| Packaging height | 333 mm |
| Packaging length | 495 mm |
| Packaging volume | 46.15 dm ³ |
| Packaging width | 280 mm |
| Quantity in Master pack | 1 |

Tekniska specifikationer**UTSLÄPPSDATA EPA**

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Motorfamilj | MHVXS.0505AJ |
| Avgasemissioner (medel CO-nivå) | 225.12 g/kWh |
| Avgasutsläpp (CO FEL) | 536 g/kWh |
| Emissioner (CO medeltal) | 812 g/kWh |
| Avgasemissioner (medel HC-nivå) | 56.33 g/kWh |
| Avgasemissioner (medel NOx-nivå) | 3.92 g/kWh |

UTSLÄPPSDATA EU

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Avgasemissioner (CO medel) | 227.28 g/kWh |
| Avgasemissioner (CO medel) | 813 g/kWh |
| Avgasutsläpp (CO2 EU V) | 813 g/kWh |
| Avgasemissioner (HC medel) | 54.16 g/kWh |
| Avgasemissioner (NOx medel) | 3.55 g/kWh |

LJUD

| | |
|---|-----------|
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 117 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 115 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 107 dB(A) |

VIBRATIONER

| | |
|--|----------------------|
| Daglig vibration (Aeqv) | 4.9 m/s ² |
| Daglig exponering för vibrationer (A8) | 3.3 m/s ² |
| Daglig vibrationstid (tidsaspekt) | 3.7 tim |
| Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag | 3.3 m/s ² |
| Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag | 4.9 m/s ² |