



HUSQVARNA 545FX AutoTune™

En mycket lätthanterlig röjsåg utrustad med AutoTune™. Har hög prestanda och unika ergonomiska lösningar, utvecklad för röjningsarbete på heltid. Optimerad transmission med vinkelväxel vinklad 24 grader som underlättar riktad fällning i tät skog. Lättstartad X-TORQ®-motor med snabb acceleration, låg bränsleförbrukning och låga avgasemissioner. Mycket låga vibrationer tack vare en effektiv avvibrering av motorn, drivaxeln och skärutrustningen. Levereras med sele Balance XT.



Tumgasreglage

Tumgasreglage som avlastar musklerna i handen och ger effektivitet och precisionsstyrning.



Justerbart handtag

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.

AutoTune™

Alltid optimal motorgång genom en automatisk förgasarinställning - den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.

Enkelt byte av klinga

En magnet som håller låspinnen på plats och underlättar byte av skärutrustning.



EGENSKAPER

- Alltid optimal motorgång
- Justerbart handtag för bästa komfort
- Tumgas för utmärkt ergonomi
- Enkelt att byta klinga
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen
- Extra bekväm Balance XT™ sele.
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Bränslepump för enklare start
- Vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.
- Bekväma och ergonomiska handtag

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Kopplingsaktiveringshastighet	3900 varv/min
Tomgång	2700 varv/min
Tomgång övre gräns	4200 varv/min
Varvtal vid max effekt	9000 varv/min
Maximalt varvtal på utgående axel	9700 varv/min
Effekt	2.2 kW
Nedre gräns hastighet	11500 varv/min
Vridmoment, max	2.6 Nm
Varvtal vid max vridmoment	6000 varv/min
CERTIFIERINGAR	
Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr	SEC/16/2458
MÅTT	
Article gross weight	10000 g
Produktens nettovikt	7800 g
Rördiameter	32 mm
Rörlängd	1354 mm
Vikt (exklusive skärutrustning)	8.2 kg
MOTOR	
Cylinderdiameter	42 mm
Cylindervolym	45.7 cm ³
Cylindertakt	33 mm
Motorfamilj	LHVXS.0464AB
Elektroavstånd	0.5 mm
Utväxling	1.29
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Tändstift	NGK CMR6H
UTRUSTNING	
Drivväxelvinkel	24°
Sele	Balance XT™
Röjklina	Scarlett 225-24
Utgående axelgånga	M12x1.75V
Technical Platform	HPT-R15II
SMÖRMEDEL	
Bränsleförbrukning	450 g/kWh
Bränsleförbrukning	1 kg/h
Bensintank volym	1 l
Smörjmedel (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1475 g
PE total	290 g
PET total	0 g
Plastic foil	290 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	290 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	324 mm
Packaging length	1834 mm
Packaging volume	184.207 dm ³
Packaging width	310 mm
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA CARB	
Motorfamilj	LHVXS.0464AB
UTSLÄPPSDATA EPA	
Avgasemissioner (medel CO-nivå)	268.74 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL)	536 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	872 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå)	40.63 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå)	1.09 g/kWh
UTSLÄPPSDATA EU	

Tekniska specifikationer

Avgasemissioner (CO medel)	283.26 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	856 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	42.19 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	1.14 g/kWh
LJUD	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	99 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	116 dB(A)
Ljudemissionsmått	115 dB(A)
VIBRATIONER	
Daglig vibration (Aeqv)	3.3 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (AB)	2.2 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	3.5 tim
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) vänster handtag	2.9 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) höger handtag	3.3 m/s ²