



## HUSQVARNA ST 330

Husqvarna ST 330 har utvecklats för dem som behöver en ergonomisk, högpresterande, robust och hållbar snöslunga som enkelt hanterar stora ytor. För frekvent användning i alla snöförhållanden. Tvåstegsslunga med friktionsdrivning, servostyrning och extra stora hjul för smidigare hantering. Genomgående högkvalitativa komponenter för maximal hållbarhet i alla väder samt loop-handtag med värme, LED-lampor och elektrisk start.



### Inställbart handtag

Inställbart handtag i fyra steg för ergonomisk användning.




### Remsystem för hög kapacitet

Remsystem för hög kapacitet i tung snö.



### Tvåstegssystem

Tvåstegssystem för effektiv snöröjning



### Loop-handtag

Loop-handtag för bättre grepp och kontroll



## EGENSKAPER

- Tvåstegssystem för effektiv snöröjning
- Remsystem för hög kapacitet
- Inställbart handtag
- Loop-handtag för bättre grepp och kontroll
- Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll
- Robust inmatningshus för stabil användning
- Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden
- Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv)
- Cast iron impeller with three blades
- Bandinmatarskruv för effektiv röjning
- Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
- Inmatarskruv med täckta kullager
- Stark skraplist i borstål
- Enkel start i kallt väder tack vare elektrisk start
- Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
- Eluppvärmda handtag för bekväm användning
- Differentiallås för bästa drivning
- Kraftigt X-mönstrade däck
- Robusta glidskor i plast och metall så att användaren själv kan välja
- Justerbara glidskor som skyddar underlaget
- Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
- Reglage för sidojustering av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Förlängd deflektor för behagligare körning
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Rensningsverktyg för utkast
- Tyst ljuddämpare för användarkomfort
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Slitstarka styrkablar av bästa kvalitet
- Justerbara glidskor som skyddar underlaget

Tekniska specifikationer	
<b>KAPACITET</b>	
Motoreffekt	17.0 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal.	3600 varv/min
Generic Power Source	Petrol
<b>MÅTT</b>	
Article gross weight	153768 g
Produktens nettovikt	127913 g
Diameter på matarskruv	35.5 cm
Maskinbas, höjd	116 cm
Maskinbas, längd	149 cm
Bredd, maskinbas	78.7 cm
Bruttovikt	153.31 kg
Fläkthjulsdiameter	12"
Intake height	58 cm
Däckstorlek	406 mm
Däckdimension, bak Diameter	16"
Däckdimension, bak Width	4.8"
Vikt	125.6 kg
Arbetsbredd	76 cm
<b>MOTOR</b>	
Cylindervolym	369 cm <sup>3</sup>
Engine brand	Husqvarna
Motorkylning	Luft
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Typ av växellåda	Friktionskiva
<b>UTRUSTNING</b>	
Typ av slunga	2-steg
Elektrisk start	Ja
Höjdjustering av handtag	4 Step
Grepp	Loop
Strålkastare	Ja
Generic Parts and Accessories For	Snow throwers
<b>SMÖR/MEDEL</b>	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsletank, volym	3.6 l
Bränsletyp	Bensin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

## Tekniska specifikationer

### FÖRPACKNING

Packaging height	881 mm
Packaging length	1399 mm
Packaging volume	1072.02 dm <sup>3</sup>
Packaging width	870 mm
Quantity in Master pack	1

### LJUD

Ljudnivå	101 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	101 dB(A)
Ljudemissionsmått	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)

## TILLBEHÖR



HANDTAGSVÄRME-SATS  
599 42 39-01