

# Husqvarna 525P5 **NY!**

Husqvarna stängsåg 525P5S med avtagbart riggrör är utformad för yrkesmän och erbjuder större räckvidd och enkla transporter mellan arbetsplatserna. Utmärkt ergonomi och balans kombinerat med låg vikt gör att du bekvämt kan arbeta även med mer svåråtkomlig vegetation. Sågen är lättmanövrerad, och X-TORQ® - motorn garanterar snabb acceleration och högt vridmoment samtidigt som utsläpp och bränsleförbrukning reduceras.



**Automatiskt stoppreglage**  
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



**Enkla, tydliga reglage**  
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



**Kopplingshus i magnesium**  
Kopplingshus i magnesium för professionell användning för längre livslängd.



**Stötskydd**  
Det bakre stötskyddet skyddar motorn från skador.



**Kedjesmörjning**  
Reglerbar, automatisk kedjesmörjning.



**Bränslepump**  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

## Ytterligare egenskaper

### Vibrationsdämpat såghuvud

Det tröghetsbalanserande hjulet reducerar vibrationer och ger enastående klippresultat.

### Lättservad startapparat

Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid behov byta startsnöre.

### Effektivt luftfilter

Det effektiva luftfiltret ger mindre kostnad för service och mindre motorslitage.

### Skyddsplåt

Skyddsplåt framför motor och bränsletank

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	28 mm
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l

### Motor specifikation

Uteffekt	1 kW
Bränsleförbrukning	395 g/kWh (0,395 kg/h)

### Ljud data

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	107 dB(A)
Ljudtryck vid användarens öra	90 dB(A)

Bränsleförbrukning	395 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
<b>Smörjmedel</b>	
Oljetankens volym	0,14 l
<b>Vibration &amp; ljud data</b>	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	2,3/3,7 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	90 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	107 dB(A)
<b>Transmission data</b>	
Utväxling	1,06:1
<b>Skärutrustning</b>	
Kedjedelning	3/8"
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	25-30 cm
<b>Övriga dimensioner</b>	
Vikt (utan skärutrustning), kg	6,4 kg
Maximal längd, inklusive skärutrustning	350 cm

Osäkerhet - ljudtryck	1 dB(A)
Standard	ISO 22868:2011
<b>Vibrations data</b>	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) främre och bakre handtag	2,3/3,7 m/s <sup>2</sup>
Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå	1 m/s <sup>2</sup>
Standard	ISO 22867:2011
<b>Metaller</b>	
<b>Plaster</b>	
<b>Gummi</b>	
<b>Övrigt</b>	
Total produktvikt	6,4 kg

## Standardutrustning



501 95 92-45 - Svärd 12" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



576 93 65-45 - Kedja 12" 3/8" MINI 1,3 mm

## Tillbehör



501 95 92-40  
Svärd 10" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.




576 93 65-40  
Kedja H37 3/8" MINI 1,3 mm

En lågvibrations och låg kastriskkedja med Chamfer Chisel skärtänder. För användare som



501 95 92-45  
Svärd 12" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor




576 83 07-45  
Svärd 12" 3/8" MINI TechLite™

Vårt lätta TechLite™-svärd med suverän styvhet är det första i sitt slag på marknaden. Jämfört med våra

använder mindre sågar i högproduktiv miljö såsom Arborister mm.

och korrosion.

standardsvärd så är TechLite™-svärden upp till 20% lättare och har nästan 25% bättre styvhet. Den överlägsna styvheten har åstadkommit genom att använda en metod där man limmar ihop de olika delarna i motsats till tidigare teknik. Dessa svärd är också mindre ömtåliga vid böjning och återgår till ursprungsskick efter att ha varit utsatta för stor belastning. För minskad belastning för dig som användare, ökad effektivitet och större produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.



576 83 07-45

**Svärd 12" 3/8" MINI TechLite™**

Vårt lätta TechLite™-svärd med suverän styvhet är det första i sitt slag på marknaden. Jämfört med våra standardsvärd så är TechLite™-svärden upp till 20% lättare och har nästan 25% bättre styvhet. Den överlägsna styvheten har åstadkommit genom att använda en metod där man limmar ihop de olika delarna i motsats till tidigare teknik. Dessa svärd är också mindre ömtåliga vid böjning och återgår till ursprungsskick efter att ha varit utsatta för stor belastning. För minskad belastning för dig som användare, ökad effektivitet och större produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.



576 93 65-45

**Kedja 12" 3/8" MINI  
1,3 mm**