

## FS 131

### Extra kraftfull trimmer för ytarbeten

➤ Allmänt   ➤ **Tekniska data**   ➤ Utrustning   ➤ Skärverktyg   ➤ Tillbehör   ➤ Manualer



#### Tekniska data

Tekniska data	Value
CO2 värde g/kWh	845
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	36,3
Effekt kW/hk	1,4/1,9
Klippediameter mm	420
Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) <sup>1)</sup>	109
Ljudeffektnivå med trimmerhuvud dB(A) <sup>1)</sup>	109
Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) <sup>1)</sup>	97
Ljudtrycksnivå med trimmerhuvud dB(A) <sup>1)</sup>	98
Standard skydd	Universalskydd/art.nr. 41.800.071.028, klingskydd/art.nr. 41.807.108.201
Standard skärverktyg	AutoCut C 25-2/art.nr. 40.027.102.137, slyklinga ø 250/25/art.nr. 41.127.134.100, klinga ø 200/25/art.nr. 41.127.134.203
Tankvolym l	0,71
Totallängd cm <sup>2)</sup>	180
Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	3,7/3,4
Vibrationer med trimmertråd vänster/höger m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	4,9/4,9
Vikt kg <sup>4)</sup>	5,8

1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

2) utan skärverktyg

3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

4) tom tank, utan skärverktyg och skydd

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.