

TG-SERIEN 6407/6507/6687

KVALITET, MILJÖ OCH KOMFORT PÅ EN HELT NY NIVÅ



OPTIMALA MÖJLIGHETER FÖR ARBETE OCH KOMFORT

- Iseki TG Series 6 finns både med hydrostatisk transmission och en Dual Clutch som i princip ger samma köregenskaper som en steglös växellåda. Iseki är toppmoderna traktorer med imponerande användarvänlighet, komfort och teknisk utrustning - allt till stor glädje för den professionella användaren.
- Den personliga komforten är optimal. Stora handtag vid de breda dörrarna gör det snabbt, säkert och bekvämt att komma in och ut ur hytten. När du sitter i komfortsätet garanterar en noggrant testad placering av munstyckena perfekt ventilation och värmefördelning.

**POWER
SHIFT**

**40-66 HK
DIESEL STAGE V**

**KOMFORT-
HYTT**

**DUAL
CLUTCH**

**ANVÄNDARVÄNLIG
KOMFORT
EFFEKTIVITET**

**JOYSTICK
FÖRENKLAR**



För mer info:
www.grasvardsmaskiner.se
info@grasvard.se
Tel: 040-92 52 86

GVM
GRÄSVÄRDSMASKINER

TG-SERIEN 6407/6507/6687 OPTIMALA MÖJLIGHETER



Luftkonditionering

Standard på alla modeller och dimensionerade så att förarna har optimala förhållanden, oavsett om solen skiner eller den bitande nordiska kyla rasar ute under vintersäsongen.

Belysning

Strålkastarna och blinkers sitter högt på hytten så att andra trafikanter tydligt kan se traktorn även om man har påkopplade redskap. LED-belysning både fram och bak.

Stage V motor

TG-modellerna är utrustade med Isekis egna ansedda och pålitliga motorer. Miljönormerna följs först och främst via optimal förbränning i motorn. Iseki använder också DPF och DOC innan de släpper ut avgaserna. DPF står för "diesel partikelfilter" och DOC är förkortningen för "diesel oxidations catalysator". Dessa teknologier betyder att de farliga utsläppen och partiklarna blir avsevärt mindre än tidigare, vilket kommer att glädja alla i närområdet.



Hytt

Fabriksmonterad komforthytt med gott om plats och fantastisk bra utsikt runtom samt 2 breda dörrar som ger enkel och snabb åtkomst till hytten. Komfortstol med värme är standard. Justerbar ratt - fram och tillbaka.



Perfekt utformade reglage



Tydligt, enkelt och lättåtkomligt

Transmission

Iseki TG Serie 6 levereras både med hydrostatisk transmission och DualClutch IQ-transmission vilket i princip ger samma köregenskaper som en steglös transmission.

Lyft

Lyften klarar mellan 1270 och 1580 kg beroende på modell. Frontlyft är extrautrustning.

Säkerhet

Kompakttraktorer arbetar vanligtvis i städer och bostadsområden där det är trångt och många människor rör sig. Iseki Series 6 säkerställer en optimal överblick över närområdet via de stora panoramafönstren. Utsikten uppåt från kabinen är också bra, vilket är en stor fördel när t.ex. arbeta med frontlastare.

Extrautrustning

Traktorn utrustas efter dina önskemål, kompletteras med exempelvis frontlyft med A-fäste, främre kraftuttag, lastare, gräs eller lantbruksdäck.

Hydraulik till allt

Oljetillförseln för hydrauluttag och transmission varierar mellan de olika modellerna från 28 till 47,8 l / min. Den stora pumpen är Isekis svar på det växande behovet av moderna verktyg för oljetillförsel, men den ökade kapaciteten innebär också att oljetemperaturen hålls nere i ett område där den inte slits ut så snabbt. Oljetemperaturen hålls också nere av en stor oljekylare med upp till 18% större kapacitet än tidigare modeller. Standardutrustningen inkluderar två hydrauliska utlopp på baksidan och 2 för förberedelse för styrning av redskap.

SPECIFIKATIONER	TH 5370	TG 6507	TG6687
MOTOR	Iseki 3 cyl., diesel, 1,82 l -40 hk 3-1826 ccm	Iseki 4 cyl., diesel, 2,43 l -50 hk 4-2434 ccm	Iseki 4 cyl., diesel, 2,43 l -66 hk 4-2434 ccm
TRANSMISSION	Dual-Clutch, 3 grupper, 8 växlar. F24/ R24	HST, 3 grupper, hög och låg	
PTO/KRAFTÖVERFÖRING	2-steps igångsättning av PTO och elektrohydraulisk aktivering av mitt- och bakmonterad PTO. Mittre PTO: 2000 varv/min. Bak PTO: 540/750/1000 varv/min. Frontlyft/kraftuttag 540 är tillval på alla modeller.	2-steps igångsättning av PTO och elektrohydraulisk aktivering av mitt- och bakmonterad PTO. Mittre PTO: 2000 varv/min. Bak PTO: 540/750 varv/min. Frontlyft/kraftuttag 540 är tillval på alla modeller.	
FRAMAXEL	4WD med differentialsjärr, servostyrning		
HYDRAULIK OCH ANSLUTNING	Standardutrustad med 2 + 2 DV-hydrauluttag (F + B) och har joystickmanövrering.		
HYDRAULPUMP	28,8 l/min	47,8 l/min	
LYFTKAPACITET	3-pkt lyft 1270 kg	3-pkt lyft 1580 kg	
HYTT	Optimerad så att förarna får idealiska arbetsförhållanden och har alla viktiga knappar samlade på höger sida och integrerade i beklädnaden av hjulhuset. Levereras med komforthytt med högt placerade lampor, AC, lyxstol med värme, radio med Bluetooth och USB.		
DIVERSE	TH-serien kan levereras i flera utrustningsnivåer som t.ex. Nesbo frontfäste med DV-uttag, A-ram och mekanisk PTO 540		
DÄCK	TG-serien kan levereras med antingen gräs- eller lantbruksdäck		
HASTIGHET (Gräs-/lantbruksdäck)	31,4/33,6 km/t	30/34,8 km/t	
LÅNGD	313 cm	343 cm	347 cm
BREDD (Gräs-/lantbruksdäck)	146/143 cm	172/159 cm	
HÖJD (Gräs-/lantbruksdäck)	222/229 cm	225/226 cm	
VIKT	1780 Kg	2050 Kg	

GVM Gräsvårdsmaskiner är **exklusiv** generalagent/nationell återförsäljare för Jacobsen, Ransomes, Cushman, E-Z-GO, Turfco, Smithco, Bernhard, Iseki och Grillo



MALMÖ:
Agnelundsvägen 26
212 15 Malmö
Tel: 040-92 52 86

KUNGÄLV:
Arntorpsgatan 13
442 45 Kungälv
Tel: 0303-21 12 70

UPPSALA/STOCKHOLM:
Bolandsgatan 18B
753 23 Uppsala
Tel: 070-696 38 00

SUNDSVALL:
Bergsgatan 118
853 50 Sundsvall
Tel: 070-559 46 16

info@grasvard.se

