

For Earth, For Life
Kubota

ST

KUBOTA
ST-SERIEN

ST341 - ST371 - ST401



ST-SERIEN

Med ett enastående effektförhållande är de hydrostatiska traktorerna i ST-serien de mest produktiva i sin kategori. De 6 välutrustade ST-modellerna med 34, 37 och 40 hk med ROPS eller förarhytt har som standardutrustning 3 dubbelverkande hydraulventiler bak och 2 frontmonterade uttag som manövreras med joystick förenklar monteringen och användningen av Kubota tillbehör.

Exceptionell motorprestanda

Kubota dieselmotorer är berömda för exceptionell prestanda och tillförlitlighet. De klarar av att ge kontinuerligt hög effekt under alla förhållanden och har tillräcklig kraft för de riktigt tunga jobben. Tack vare det höga vridmomentet blir även jobben med låga motorvarv en barnlek. Förartrötthet, även efter en lång arbetsdag, minskar genom låg ljudnivå och optimal vibrationsdämpning. ST-serien finns tillgänglig i 34-, 37- och 40 hk-modeller.



Hastigheter för alla dina jobb

ST-serien har den högsta maxhastigheten i sin storleksklass - 30 km/tim - så du kan förflytta dig snabbare och få mer tid över till effektivt arbete. Jobben kan du utföra mjukt och smidigt tack vare den treväxlade HST-transmissionen som möjliggör för dig att alltid hitta bästa möjliga hastighet. För enkel styrning av hastigheten är traktorerna utrustade med ett stegat farthållarreglage som är extremt ergonomiskt placerat och som säkerställer konstant hastighet under t.ex. gräsklippning och andra arbeten utan att föraren hela tiden måste hålla foten på gaspedalen.

Komfort för långa arbetsdagar

ST-seriens traktorer är extremt komfortabla. Den rymliga förarplatsen, med nära nog helt plant golv, är utrustad med vibrationsdämpare och en isolerande gummimatta. Rattkonsolen kan vinklas så att varje förare kan hitta en bekväm arbetsställning medan den luftavfjädrade förarstolen ger ytterligare bekvämlighet under långa arbetsdagar. Den mjuka och känsliga servostyrningen möjliggör snabbare, bekvämare och exaktare arbete med t.ex. frontlastare utan ansträngning. Att svänga med Bi-Speed är unikt för Kubotatraktorer och det är standardutrustning på ST-serien. Med Bi-Speed jobbar du snabbare, smidigare och effektivare. Dessutom minskar Bi-Speed skadorna på t.ex. gräsytor till ett minimum.

ST-SERIEN

Imponerande lyftkraft

Den robusta bakre trepunktslyften med en lyftkraft av 1.150 kg bidrar ytterligare till mångsidigheten hos nya ST-serien. Kombinerat med denna höga lyftkraft har ST-serien dessutom en hydraulpump med ett högt flöde av hela 49,2 liter per minut, med upp till 30 l/min tillgängligt för redskapen. För att säkerställa multifunktionaliteten är ST-serien också utrustad med tre hydraulventiler med uttag bak: 1x EV, 1x DV och 1x EV/DV, och i utrustningen finns även ett joystickreglage för manövrering av två dubbelverkande ventiler med frontmonterade uttag. Med denna exceptionella utrustningsnivå är ST-serien väl förberedd för arbete med en mängd olika redskap och tillbehör.



Multifunktionell med många monteringsalternativ

ST-seriens traktorer erbjuder många möjligheter att montera olika redskap och tillbehör. Som exempel kan traktorerna utrustas med en frontlastare med en lyftkraft av hela 550 kg. En frontlyft (600 kg) och ett frontkraftuttag (1000 rpm) kan ytterligare öka mångsidigheten hos denna kompakta maskin. För gräsklippning kan du välja mellan en mittmonterad klippare, (1.52 m) med möjligheten att montera en uppsamlare bak eller ett front eller bakmonterat alternativ som erbjuds från Kubotas tillbehörsprogram.



God runtsikt

Den rymliga förarhytten, med luftkonditionering, i ST-seriens traktorer är logiskt utformad och enkel att använda tack vare den ergonomiska placeringen av alla manöverreglage.

#Tekniska data

Modell		ST 341	ST 371	ST 401	
Motor					
Modell		Kubota D1703	Kubota D1803	Kubota D1803	
Typ		ETVCS, vattenkyld, 4-takts diesel			
Antal cylindrar		3 cylindrar			
Effekt	SAE	kW (hk)	24,9 (33,9)	27,3 (37,1)	28,7 (39,0)
	97/68/EG	kW (hk)	24,5 (33,3)	26,9 (36,6)	28,3 (38,5)
	ECE-R24	kW (hk)	23,6 (32,1)	25,9 (35,2)	27,3 (37,1)
PTO-effekt		kW (hk)	16,6 (22,6)	19 (25,9)	20,4 (27,8)
Cylindervolym		cm ³	1647	1826	1826
Max motorvarvtal		rpm	2700		
Ljuddämpare		Integrerad			
Luftrenare		Torrfilter, papperselement			
Volym bränsletank		l	30,0		
Transmission					
Drivlina		4WD			
Typ		Hydrostatisk, 3 gruppväxlar			
Bi-speed		Standard			
Differentialspärr bak		Standard			
Bromssystem		Våta skivbromsar			
Körhastighet / fram		km/h	0-29,7 (med 360/70R20 däck)		
Körhastighet / back		km/h	0-23,7 (med 360/70R20 däck)		
Koppling		Torr enkellamell			
Kraftuttag					
Typ		Oberoende			
Kraftuttagsvarvtal (Bak)		rpm (@motorvarv)	1: 540 rpm (@2670 rpm) / 2: 800 rpm (@ 2717 rpm)		
Kraftuttagsvarvtal (Mitt)		rpm (@motorvarv)	2500 rpm (@2734 rpm)		
Hydraulik					
Hydraulpumpsflöde total		l/min	49,2		
Hydraulpumpsflöde för redskap		l/min	30,6		
Hydraulpumpsflöde styrning		l/min	18,6		
Reglering trepunktslyft		Lägesreglering			
Max lyftkraft (vid kopplingspunkt)		kg	1150		
(600mm bakom koppl.punkt)		kg	890		
3-punktslyft		Kategori I			
Hydraulventiler uttag bak + (Mittmonterade)		1x EV/DV omställbar, 1x DV, 1x EV + (2x DV)			
Styrsystem					
Styrning		Hydrostatisk styrning			
Förrarhytt					
Förrarhytt		Rymlig hytt (4 stolpar), luftkonditionering, arbetslampor fram och bak, bakrute-defroster, vindrutetorkare-/spolare, radioförberedd, 2 12V uttag (10/30A)			
Däck					
		Grönyte Turf	Jordbruk AG	Industri	
	fram	24 x 8.50-14	6.00-12	23 x 8.50-14	
	bak	13.6-16	9.5-22	12.5/80-18	
Dimensioner					
Totallängd		mm	2835 (med 3-pkt)		
Totalbredd		mm	1335 (turf)	1185 (AG)	1360 (IND)
Totalhöjd (med ROPS/HYTT)		mm	2340 / 2155 (turf)	2350 / 2165 (AG)	2345 / 2155 (IND)
Hjulbas		mm	1610		
Spårvidd	fram	mm	1020 (turf)	1020 (AG)	1045 (IND)
	bak	mm	990 / 1065 (turf)	950 / 1070 (AG)	1360 (IND)
Markfrigång		mm	225 (turf)	235 (AG)	235 (IND)
Vikt (med ROPS)		kg	1140		
Vikt (med HYTT)		kg	1285		
Vändradie (utan styrbroms)		2,5 m med Bi-Speed			
Utrustning					
Förrarstol		Luftavfjädrad förrarstol med högt ryggstöd			
Farthållare		Standard			
Belyst inkoppling av PTO		Standard			
Indikatorlampa för parkeringsbroms		Standard			
Hydrauluttag		Front och bakmonterade			
PTO-skydd		Fällbart			

Kubota Europe S.A.S.

Dieselstraat 10,
6716 BC - EDE

Website : <http://www.kubota-eu.com>

nellemann machinery

Nellemann Machinery AB Idrottsvägen
3, S-596 22 Skänninge
Tel: 013-25 36 00

E-post:
info.se@nellemannmachinery.se
www.nellemannmachinery.se

Kubota strävar efter att publicera korrekt och aktuell information vid tryckningstillfället. Företaget förbehåller sig rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande. Denna broschyr är endast avsedd för översiktligt beskrivande användning. En del funktioner och komponenter som beskrivs är valbara och ingår inte i standardutrustningen. Vänligen kontakta din lokala Kubota-representant för information om garanti, säkerhet och andra artiklar

